

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-tl-sg2210mp-jetstream-10-port-gigabit-smart-switch-with-8-port-poe-2x-gigabit-sfp-slots-150w-poe-budget-p-p-94575.html>



TP-LINK TL-SG2210MP JetStream 10-Port Gigabit Smart Switch with 8-Port PoE+ 2x Gigabit SFP Slots 150W PoE budget (P)

Cena brutto	912,69 zł
Cena netto	742,03 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4075135
Kod producenta	TL-SG2210MP
Kod EAN	6935364030674

Opis produktu

Opis

Gigabitowy przełącznik Smart JetStream z 8 portami PoE+.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **150 W zasilania PoE**
8 portów PoE+ zgodnych ze standardem 802.3at/af.
- **Gigabitowe porty**
8 Gigabit portów PoE+ i 2 Gigabit sloty SFP zapewniają wysokie prędkości połączeń.
- **Silne strategie zabezpieczeń**
IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication i wiele innych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

TP-LINK TL-SG2210MP JetStream 10-Port Gigabit Smart Switch with 8-Port PoE+ 2x Gigabit SFP Slots 150W PoE budget (P)
TP-Link JetStream TL-SG2210MP - Przełącznik - smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (150 W)
6935364030674
60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 10 porty - smart
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
PoE+
150 W
Zdolność przełączania: 20 Gb/s
Przekazywanie: 14,9 Mp/s
8K wpisów
9KB
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
SNMP 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, DHCP, IPv4, IPv6

Algorytm kodowania:	SSL, SSL 3.0, TLS 1.2
Metoda identyfikacji:	Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-TLS, EAP-TTLS
Cechy:	Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, kontrola łącza, obsługa Device Link Detection Protocol (DLDP), bufor pakietu 512KB, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Storm Control, Bridge protocol data unit (BPDU), Link Aggregation, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), 1 wentylator, Voice VLAN, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Zero-touch provisioning (ZTP), Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie pętli zwrotnej, Maximum Likelihood Detection (MLD), priorytetyzacja DSCP
Zgodność z normami:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x Gigabit LAN SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	173.9 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Wymiary i waga	
Szerokość:	29.4 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.