

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-tl-sg2210p-8-port-gigabit-desktop-poe-smart-switch-8-gigabit-rj45-ports-inkl-2-sfp-ports-8023af-53w-poe-power-supply-p-p-93061.html>



TP-LINK TL-SG2210P 8-Port Gigabit Desktop PoE Smart Switch 8 Gigabit RJ45 ports inkl. 2 SFP Ports 802.3af 53W PoE power supply (P)

Cena brutto	692,76 zł
Cena netto	563,22 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4075136
Kod producenta	TL-SG2210P
Kod EAN	6935364080259

Opis produktu

Gigabitowy przełącznik Smart TL-SG2210P firmy TP-LINK wyposażony jest w 8 gigabitowych portów RJ45 oraz w 2 sloty SFP. Urządzenie zapewnia dużą wydajność przesyłania danych, zaawansowane funkcje zabezpieczeń oraz QoS oraz rozbudowane funkcje zarządzania ruchem w warstwie drugiej. Przełącznik TL-SG2210P jest ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm. Posiada wiele użytecznych funkcji takich jak obsługa protokołu LACP, VLAN 802.1Q, list kontroli dostępu (ACL), QoS (Quality of Service) dla warstw 2 do 4, Storm Control oraz IGMP Snooping, w pełni wystarczających do zastosowania go w sieciach w małych i średnich firmach. Ponadto zarządzanie poprzez interfejs przeglądarki internetowej umożliwia łatwe i szybkie konfigurowanie urządzenia, co sprawia, że przełącznik ten jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmowej sieci.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zasilanie urządzeń poprzez PoE zgodne ze standardami IEEE 802.3af**

Przełącznik TL-SG2210P posiada 8 portów PoE zgodnych ze standardem IEEE 802.3af i jest w stanie zasilić urządzenia zgodne z tymi standardem. Jest to wydajne i oszczędne rozwiązanie, gdy chce się zasilić access pointy, kamery monitoringu, telefony IP lub inne urządzenia korzystające z technologii PoE, pozwalające jednocześnie na usunięcie dodatkowych kabli służących do zasilania urządzeń. Kompaktowy i wszechstronny TL-SG2210P jest idealnym rozwiązaniem do dostarczenia zasilania PoE w małych i średnich sieciach firmowych.

- **Zaawansowane funkcje QoS**

Aby umożliwić jednocześnie płynne transmisje danych, głosowe oraz wideo, przełącznik wyposażony jest w rozbudowane funkcje QoS. W celu zapewnienia płynności przesyłania danych administrator może ustalić priorytety transmisji danych w oparciu o priorytet portów, protokoły 802.1P oraz DSCP.

- **Liczne funkcje konfiguracyjne warstwy drugiej**

W celu zwiększenia ilości możliwych zastosowań przełączniki TL-SG2210P wyposażone są w szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej, obejmujący obsługę VLAN 802.1Q, izolację portów, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregację portów oraz funkcję kontroli przepływu 802.3x. Dodatkowo wyposażony jest w liczne funkcje konserwacyjne, takie jak wykrywanie połączeń Loop Back, diagnostyka kabli oraz IGMP Snooping. Funkcja IGMP Snooping umożliwia inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych Multicast tylko do określonych subskrybentów, a funkcje IGMP Throttling oraz IGMP Filtering skutecznie ograniczają dostęp do transmisji Multicast dla niepowołanych użytkowników.

- **Rozbudowane możliwości zarządzania urządzeniem**

Przełącznik TL-SG2210P jest urządzeniem łatwym w użytkowaniu i zarządzaniu. Oferuje wiele przyjaznych dla użytkownika możliwości zarządzania, takich jak intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) obsługiwany poprzez przeglądarkę internetową oraz interfejs wiersza poleceń (CLI). Obsługa protokołów SNMP (v1/2/3) oraz RMON umożliwia urządzeniu wysyłanie komunikatów o nieprzewidzianych zdarzeniach oraz monitoring statusu urządzenia.

Produkt:

Nazwa:	TP-LINK TL-SG2210P 8-Port Gigabit Desktop PoE Smart Switch 8 Gigabit RJ45 ports inkl. 2 SFP Ports 802.3af 53W PoE power supply (P)
Opis:	TP-Link TL-SG2210P 8-Port Gigabit Smart PoE Switch with 2 SFP Slots - Przełącznik - Tak - 8 x 10/100/1000 + 2 x SFP - stacjonarny - PoE (53 W) 6935364080259
EAN:	60 miesięcy w serwisie
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 8 porty - Tak
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	8 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Zasilanie przez Ethernet:	PoE
Budżet poE:	53 W
Wykonanie:	Przepustowość: 20 Gb/s Przekazywanie: 14,9 Mp/s
Pojemność:	Aktywny VLAN: 512
Wielkość tablicy adresów MAC:	8K wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo:	9216 bajtów
Protokół routingu:	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2, CLI TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0
Algorytm kodowania:	Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)
Metoda identyfikacji:	Sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, zarządzalność, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmami pakietów multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa SNMP, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), technologia Virtual Cable Test (VCT), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Quality of Service (QoS), obsługa SSH, bez chłodzenia, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), Loopback, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP)
Cechy:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s Szybkość transmisji portu, zasilanie, system, PoE, łącze/aktywność
Zgodność z normami:	
Wskaźniki statusu:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE 2 x Gigabit LAN SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	63.4 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows NT / 2000 / XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 / Windows 8
Wymiary i waga	
Szerokość:	20.9 cm
Głębokość:	12.6 cm
Wysokość:	2.6 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.