

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-tl-sg2428p-jetstream-28-port-gigabit-smart-switch-with-24-port-poe-4x-gigabit-sfp-slots-250w-poe-budget-p-p-97979.html>



TP-LINK TL-SG2428P JetStream 28-Port Gigabit Smart Switch with 24-Port PoE+ 4x Gigabit SFP Slots 250W PoE budget (P)

Cena brutto	1 581,81 zł
Cena netto	1 286,03 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4075134
Kod producenta	TL-SG2428P
Kod EAN	6935364030650

Opis produktu

Opis

Przełącznik Smart JetStream, 28 portów Gigabit, w tym 24 porty PoE+.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zasilanie PoE o łącznej mocy 250 W**
24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af.
- **Gigabitowe porty**
24 porty Gigabit PoE+ i 4 sloty SFP przekładają się na połączenia o dużych prędkościach.
- **Routing statyczny**
Sterowanie ruchem wewnętrznym w celu efektywniejszego wykorzystania zasobów sieciowych.
- **Niezawodne zabezpieczenia**
Wiązanie adresów IP, MAC i portów, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer Radius i wiele więcej.
- **Obsługa IPv6**
Obsługa IPv6 z podwójnym stosem IPv4 / IPv6, MLD snooping i IPv6 neighbor discovery.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

TP-LINK TL-SG2428P JetStream 28-Port Gigabit Smart Switch with 24-Port PoE+ 4x Gigabit SFP Slots 250W PoE budget (P)
TP-Link JetStream TL-SG2428P - Przełącznik - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (250 W)
6935364030650
60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 24 porty - smart
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP
PoE+
250 W
Zdolność przełączania: 56 Gb/s
Przekazywanie: 41,7 Mp/s
8K wpisów
9KB
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet,

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zestaw do montowania w stojaku:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, DHCP, IPv4, IPv6

SSL, SSL 3.0, TLS 1.2

Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, Secure Shell v.2 (SSH2),

Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-TLS, EAP-TTLS

Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto

MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, obsługa

protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid

Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning

Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list

dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD,

kontrola łącza, obsługa Device Link Detection Protocol (DLDP),

bufor pakietu 512KB, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class

of Service (CoS), Strict Priority (SP), Generic VLAN Registration

Protocol (GVRP), 2 wiatraki, Storm Control, Bridge protocol

data unit (BPDU), Link Aggregation, Authentication,

Authorization and Accounting (AAA), Voice VLAN, IP/Mac/Port

Binding (IPMB), Zero-touch provisioning (ZTP), Weighted Round

Robin (WRR), wykrywanie pętli zwrotnej, Maximum Likelihood

Detection (MLD), priorytetyzacja DSCP

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE

802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x,

IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s,

IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

4 x Gigabit LAN SFP

Adapter mocy wewnętrznej

AC 120/230 V (50/60 Hz)

308.6 wat

Gumowa nóżka

Dołączony

FCC, RoHS

44 cm

22 cm

4.4 cm

0 °C

50 °C

10-90% nieskroplone

-40 °C

70 °C

5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.