

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-tl-wn781nd-tp-link-tl-wn781nd-karta-sieciowa-pcie-wireless-150mbps-1t1r-80211ngb-p-188644.html>



TP-LINK TL-WN781ND TP-Link TL-WN781ND karta sieciowa PCIe Wireless 150Mbps, 1T1R, 802.11n/g/b

Cena brutto	45,15 zł
Cena netto	36,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3777107
Kod producenta	TL-WN781ND
Kod EAN	6935364050511

Opis produktu

Opis

Karta TP-LINK TL-WN781ND zapewnia kompleksową wydajność połączeń pomiędzy serwerem a infrastrukturą przełączników, a następnie poprzez złącze PCI Express do końcowych stacji roboczych. Urządzenie pasuje do wszystkich standardowych złączy PCI Express. W porównaniu do standardowych adapterów sieciowych PCI, karta zapewnia szersze pasmo połączeń, niezawodność i funkcjonalność pracy. Szybkie i pewne połączenie internetowe umożliwia pobieranie plików z sieci, wykonywanie połączeń telefonicznych oraz transfer wideo.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Stabilna transmisja bezprzewodowa**

Dzięki pracy w standardzie IEEE 802.11n, urządzenie TL-WN781ND umożliwia zestawienie połączenia bezprzewodowego, o większej prędkości i zasięgu w porównaniu do produktów działających w standardzie 11g. Transmisja danych z prędkością do 150Mb/s zapewnia dużą wydajność pracy umożliwiając pobieranie plików z sieci, wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet oraz transfer wideo.

- **Szyfrowanie WPA/WPA2 - zaawansowana ochrona sieci**

Szyfrowanie WEP nie stanowi już najlepszej ochrony połączeń Wi-Fi przed atakami z poza sieci. Urządzenie TL-WN781ND obsługuje stworzony przez Wi-Fi Alliance standard szyfrowania WPA/WPA2 chroniąc sieć przed zagrożeniami z zewnątrz.

- **Łatwe łączenie do sieci dzięki funkcji WPS**

Funkcja WI-FI Protected Setup (WPS) karty TL-WN781ND pozwala łatwo nawiązywać bezpieczne połączenia chronione szyfrowaniem WPA. Rozwiązanie to jest nie tylko szybsze, w porównaniu z tradycyjną konfiguracją, ale również dużo wygodniejsze.

- **Antena dołączalna**

Karta sieciowa TL-WN781ND wykorzystuje antenę zapewniającą lepszą wydajność transmisji. W zależności od warunków zewnętrznych możliwa jest regulacja kierunku nadawania i odbierania jej sygnałów. Dla bardziej wymagających zastosowań, antena urządzenia może być zastąpiona anteną o większym zysku energetycznym. Zwiększy to zasięg transmisji bezprzewodowej punktu dostępowego.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK TL-WN781ND TP-Link TL-WN781ND karta sieciowa PCIe Wireless 150Mbps, 1T1R, 802.11n/g/b

Opis:

EAN:

TP-Link TL-WN781ND - Adapter sieciowy - PCIe - 802.11b/g/n
6935364050511

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Adapter sieciowy

Typ obudowy:

Karta wkładana do gniazda

Typ interfejsu (szyny):

PCI Express x1

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:

Szybkość transmisji danych:

Format kodowania linii:

Pasmo częstotliwości:

Cechy:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Kierunkowość:

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Zgodne sloty:

Różne

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

OFDM

150 Mbps

CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM

2.4 GHz

Tryb Ad-Hoc, Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup

Zewnętrzna odłączalna

1

Antena dookólna

2 dBi

1 x PCI Express x1

AES, 128-bit WEP, WEP 64-bit, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

FCC

Sterowniki i programy użytkowe

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)

2.2 cm

12.1 cm

7.9 cm

0 °C

40 °C

10 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.