

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-vigi-c240-28mm-4mp-full-color-dome-network-camera-p-271230.html>



TP-LINK VIGI C240 2.8MM 4MP Full-Color Dome Network Camera

Cena brutto	294,81 zł
Cena netto	239,68 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46298387
Kod producenta	VIGI C240(2.8MM)
Kod EAN	4895252501070

Opis produktu

Opis

Sieciowa kamera monitorująca TP-Link VIGI C240 V1 została zaprojektowana z myślą o precyzji, oferując kompleksowe rozwiązanie dla potrzeb bezpieczeństwa. Dzięki możliwości nagrywania wideo w wysokiej rozdzielczości, rejestrując materiał w rozdzielczości do 2560 x 1440, każdy szczegół jest wyraźny. Konstrukcja kamery umożliwia jej pracę w szerokim zakresie temperatur, dzięki czemu nadaje się ona do różnych środowisk. Zaawansowane funkcje nadzoru, takie jak inteligentna podczerwień, cyfrowa redukcja szumów 3D i inteligentne technologie wykrywania, zapewniają lepszą jakość obrazu i dokładną identyfikację zagrożeń. Wbudowany mikrofon i obsługa wielu cyfrowych formatów wideo wraz z wydajną kompresją H.265+ sprawiają, że kamera ta jest wszechstronnym narzędziem do monitorowania i zabezpieczania pomieszczeń. Niezależnie od tego, czy kamera TP-Link VIGI C240 V1 jest przeznaczona do użytku domowego, czy biznesowego, oferuje niezawodność, zaawansowane funkcje i łatwość obsługi, dzięki czemu jest odpowiednim wyborem dla osób poszukujących skutecznych rozwiązań do monitoringu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna zdolność adaptacji do warunków środowiskowych**

Zaprojektowana z myślą o ekstremalnych temperaturach kamera TP-Link VIGI C240 V1 działa bez zarzutu w środowiskach o temperaturze od -30°C do 60°C, zapewniając niezawodny monitoring w trudnych warunkach pogodowych.

- **Wysoka jakość obrazu wideo**

Dzięki maksymalnej cyfrowej rozdzielczości wideo 2560 x 1440, kamera rejestruje ostry i wyraźny obraz. Kompresja wideo H.265+ znacznie poprawia wydajność i jakość wideo, umożliwiając tworzenie szczegółowych nagrań z monitoringu.

- **Zaawansowane funkcje nadzoru**

Kamera TP-Link VIGI C240 V1 wyposażona jest w inteligentne funkcje wykrywania, w tym wykrywanie ruchu, wykrywanie przekroczenia linii i wykrywanie ludzi, co zwiększa bezpieczeństwo poprzez dokładną identyfikację potencjalnych zagrożeń. Dodatkowo, diody LED na podczerwień zapewniają widzenie w nocy do 30 m, zapewniając całonocowy nadzór.

- **Wszechstronna łączność i pamięć masowa**

Obsługując Ethernet 10Base-T/100Base-TX z różnymi protokołami sieciowymi, kamera zapewnia elastyczne i bezpieczne połączenia. Obsługa audio z wbudowanym mikrofonem dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa poprzez monitorowanie dźwięku.

- **Trwała i bezpieczna konstrukcja**

Plastikowa obudowa kamery została zaprojektowana z myślą o trwałości, a funkcje takie jak szyfrowanie HTTPS i filtrowanie adresów IP zapewniają bezpieczną transmisję danych. Kamera oferuje również wygodę dzięki funkcji obrotu/pochylenia, umożliwiając kompleksowe pokrycie monitorowanego obszaru.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TP-LINK VIGI C240 2.8MM 4MP Full-Color Dome Network Camera

TP-Link VIGI C240 V1 - Sieciowa kamera nadzorująca - panorama / nachylenie - wieżyczka - kolor (dzień i noc) - 2560 x 1440 - M12 - focus stały - audio - bezprzewodowa - LAN

EAN:	10/100 - H.264, H.265, H.265+, H.264+ - 12 V DC 4895252501070
Reklamacje:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Sieciowa kamera nadzorująca
Obsługa audio:	Tak: wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon
Współczynnik Kształtu:	Wieżyczka
Technologia łączności:	Przewodowa, bezprzewodowa
Szerokość:	11.5 cm
Głębokość:	8.6 cm
Wysokość:	11.5 cm
Aparat fotograficzny	
Typ:	Kolor - dzień i noc - panorama / nachylenie
Format cyfrowy video:	H.264, H.265, H.265+, H.264+
Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:	2560 x 1440
Wykrywanie Ruchu:	Tak
Diody podczerwieni typu LED:	Tak
Odległość podczerwieni:	30 m
Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:	640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280
Liczba Klatek na Sekundę (maks.):	30 klatki/sek
Cechy:	Kompensacja Podświetlenia (BLC), filtr podczerwieni, regulacja ostrości, regulacja nasycenia, regulacja jasności, regulacja kontrastu, odbicie lustrzane obrazu, obsługa ONVIF, Funkcja Maski Prywatności, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Sterowanie Line View, programowalny balans bieli, Wykrywanie Ingerencji w Kamery, Smart IR, przycisk zerowania, zabezpieczenie hasłem, komunikacja 2-głosowa, Region of Interest (ROI), sterowanie ekspozycją, plastikowa obudowa, uwierzytelnianie typu digest, Wykrywanie Przecięć Linii, filtrowanie adresu IP, cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR), szyfrowanie HTTP, wykrywanie ludzi, Smart Detection, powiadomienie natychmiastowe, wykrywanie obszaru wejścia obiektu, łączność Wi-Fi MiMo, Aktywna Obrona, reset hasła pocztą elektroniczną, 2 strumienie wideo, wykrywanie ingerencji w wideo
Czujnik obrazu	
Typ:	CMOS 1/3"
Konstrukcja obiektywu	
Typ:	M12 - focus stały
Odległość ogniskowa:	4 mm
Obiektyw Iris:	F/1.6
Poziome pole widzenia (w stopniach):	75.1
Pionowe pole widzenia (w stopniach):	41.5
Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):	88.7
Panoramowanie	
Zakres (stopnie):	0 do 360
Nachylenie	
Zakres (stopnie):	0 do 85
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Protokoły sieciowe:	DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL
Rozszerzenie / połączenie	
Porty:	LAN - RJ-45
Obsługiwane karty pamięci:	Karta pamięci SD
Różne	
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	12 V DC
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
