

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-vigi-c540-4mm-4mp-full-color-pan/tilt-network-camera-p-271113.html>



TP-LINK VIGI C540 4MM 4MP Full-Color Pan/Tilt Network Camera

Cena brutto	426,43 zł
Cena netto	346,69 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142294
Kod producenta	VIGI C540(4MM)
Kod EAN	4897098683781

Opis produktu

Opis

Sieciowa kamera do monitoringu TP-Link VIGI C540 V1 została zaprojektowana z myślą o rozwiązaniach do nadzoru wideo zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki szerokiemu polu widzenia, wysokiej jakości obrazowi z przetwornika 1/3" CMOS i solidnej konstrukcji zewnętrznej o klasie szczelności IP66, kamera ta zapewnia kompleksowy zasięg i trwałość w różnych warunkach. Zaawansowane funkcje nadzoru, takie jak inteligentna detekcja, cyfrowa redukcja szumów 3D i dwukierunkowa komunikacja głosowa sprawiają, że jest to odpowiedni wybór do zabezpieczania pomieszczeń. Dzięki obsłudze wydajnych standardów kompresji wideo i elastycznym opcjom łączności, w tym PoE, kamera TP-Link VIGI C540 V1 jest wszechstronnym i wydajnym rozwiązaniem dla potrzeb bezpieczeństwa.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szeroki zasięg**
Dzięki kątowemu polu widzenia sięgającemu 93 stopni w poziomie, 79 stopni w pionie i 43 stopni po przekątnej, TP-Link VIGI C540 V1 zapewnia kompleksowe pokrycie przestrzeni, minimalizując martwe punkty w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
- **Wysoka jakość obrazu**
Kamera wyposażona jest w przetwornik 1/3" CMOS i obiektyw z przysłoną f/1.6, dzięki czemu zapewnia wyraźny, szczegółowy obraz nawet przy słabym oświetleniu, a technologia Smart IR umożliwia widzenie w nocy na odległość do 30 m.
- **Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna**
Zaprojektowana z myślą o trwałości, kamera TP-Link VIGI C540 V1 posiada klasę odporności na warunki atmosferyczne IP66, zapewniając niezawodne działanie w środowiskach zewnętrznych i niekorzystnych warunkach pogodowych.
- **Zaawansowane funkcje monitoringu**
Funkcje takie jak cyfrowa redukcja szumów 3D, cyfrowy szeroki zakres dynamiki i inteligentne funkcje wykrywania, takie jak przekroczenie linii i wykrywanie wtargnięcia, zapewniają większe bezpieczeństwo i świadomość sytuacyjną.
- **Elastyczna łączność**
Obsługując łączność Ethernet i PoE, kamera oferuje elastyczne opcje instalacji i łatwą integrację z istniejącą siecią, z dodatkowymi funkcjami, takimi jak dwukierunkowa komunikacja głosowa, dla kompleksowych rozwiązań nadzoru.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urzędzenia:

Obsługa audio:

TP-LINK VIGI C540 4MM 4MP Full-Color Pan/Tilt Network Camera

TP-Link VIGI C540 V1 - Sieciowa kamera nadzorująca - panorama / nachylenie - wieżyczka - do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne - kolor (dzień i noc) - 2560 x 1440 - M12 - focus stały - audio - LAN 10/100 - H.264, H.265, H.265+, H.264+ - 12 V DC
4897098683781
24 miesiące w serwisie

Sieciowa kamera nadzorująca

Tak: wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon

Współczynnik Kształtu:
Sposób montażu kamery:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Aparat fotograficzny

Typ:

Format cyfrowy video:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:

Wykrywanie Ruchu:

Diody podczerwieni typu LED:

Odległość podczerwieni:

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:

Liczba Klatek na Sekundę (maks.):

Cechy:

Czujnik obrazu

Typ:

Konstrukcja obiektywu

Typ:

Odległość ogniskowa:

Obiektyw Iris:

Poziome pole widzenia (w stopniach):

Pionowe pole widzenia (w stopniach):

Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):

Panoramowanie

Zakres (stopnie):

Nachylenie

Zakres (stopnie):

Interfejsy

Interfejsy sieciowe:

Protokoły sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Porty:

Obsługiwane karty pamięci:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Wymagane zasilanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Wieżyczka

Do mocowania na ścianie, montaż podsufitowy, uchwyt na maszt

Przewodowa

12 cm

17.2 cm

19.8 cm

Kolor - dzień i noc - panorama / nachylenie - do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne

H.264, H.265, H.265+, H.264+

2560 x 1440

Tak

Tak

30 m

640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280

30 klatki/sek

Kompensacja Podświetlenia (BLC), regulacja ostrości, regulacja nasycenia, regulacja jasności, regulacja kontrastu, odbicie lustrzane obrazu, Wide Dynamic Range (WDR), obsługa ONVIF, Funkcja Maski Prywatności, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), programowalny balans bieli, Smart IR, przycisk zerowania, zabezpieczenie hasłem, śledzenie automatyczne, komunikacja 2-głosowa, Region of Interest (ROI), wykrywanie włamań, sterowanie ekspozycją, plastikowa obudowa, uwierzytelnianie typu digest, Wykrywanie Przecięć Linii, filtrowanie adresu IP, cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR), zgodność z Zoom, szyfrowanie HTTP, wykrywanie ludzi, Smart Detection, powiadomienie natychmiastowe, obsługa PoE, reset hasła pocztą elektroniczną, 2 strumienie wideo, wykrywanie ingerencji w wideo

CMOS 1/3"

M12 - focus stały

4 mm

F/1.6

79

43

93

0 do 360

Do 0 do 120

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL

LAN - RJ-45

Karta microSD

Sprzęt do montażu, wodoodporne końcówki kabli

VCCI, BSMI, RoHS, IP66, KC, RCM, IEEE 802.3at

12 V DC

Gwarancja ograniczona - 3 lata

-30 °C

60 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.