

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-vigi-c540-w-4mm-4mp-full-color-wi-fi-pan/tilt-network-camera-p-271052.html>



TP-LINK VIGI C540-W 4MM 4MP Full-Color Wi-Fi Pan/Tilt Network Camera

Cena brutto	495,26 zł
Cena netto	402,65 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142293
Kod producenta	VIGI C540-W(4MM)
Kod EAN	4897098683798

Opis produktu

Opis

Sieciowa kamera monitorująca TP-Link VIGI C540-W V1 została zaprojektowana z myślą o monitoringu i bezpieczeństwie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wyposażona w przetwornik CMOS o wysokiej rozdzielczości 4 mln pikseli i szerokim polu widzenia 93°, kamera ta rejestruje wyraźny, szczegółowy obraz na rozległych obszarach, zmniejszając potrzebę stosowania wielu kamer. Przysłona obiektywu f/1.6 zapewnia doskonałą klarowność obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do całodobowego nadzoru.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak dwukierunkowa komunikacja głosowa, cyfrowa redukcja szumów 3D i inteligentne funkcje wykrywania, w tym wykrywanie przekroczenia linii i wtargnięcia, kamera TP-Link VIGI C540-W V1 zwiększa środki bezpieczeństwa, zapewniając powiadomienia w odpowiednim czasie i wyraźne nagrania, które można wykorzystać.

Wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja o stopniu ochrony IP66 zapewnia odporność na trudne warunki pogodowe, oferując niezawodne działanie przez cały rok. Niezależnie od tego, czy chodzi o bezpieczeństwo domu, czy monitorowanie pomieszczeń biznesowych, TP-Link VIGI C540-W V1 oferuje kompleksowe rozwiązanie do monitoringu, które łączy w sobie wysokiej jakości obraz, wszechstronną łączność i solidną ochronę przed żywiołami.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szeroki zasięg**

Dzięki kątowemu polu widzenia w zakresie od 43° do 93°, kamera TP-Link VIGI C540-W V1 zapewnia szeroki zasięg, dzięki czemu idealnie nadaje się do monitorowania dużych obszarów z minimalną liczbą martwych punktów.

- **Wysoka jakość obrazu**

Wyposażona w matrycę CMOS o rozdzielczości 4 000 000 pikseli i przysłonę obiektywu f/1.6, kamera ta rejestruje wyraźne, szczegółowe obrazy nawet w warunkach słabego oświetlenia, zapewniając niezawodny nadzór w dzień i w nocy.

- **Wszechstronna łączność**

Oferując opcje łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym Ethernet 10Base-T/100Base-TX i Wi-Fi, ta sieciowa kamera do monitoringu zapewnia elastyczne opcje instalacji i łatwą integrację z istniejącą siecią.

- **Zaawansowane funkcje nadzoru**

Funkcje takie jak dwukierunkowa komunikacja głosowa, cyfrowa redukcja szumów 3D i inteligentne funkcje wykrywania, w tym przekroczenie linii i wykrywanie wtargnięcia, zwiększają wydajność kamery w zakresie bezpieczeństwa.

- **Wytrzymała konstrukcja**

Kamera TP-Link VIGI C540-W V1 została zaprojektowana do użytku na zewnątrz budynków i posiada klasę odporności IP66, dzięki czemu jest w stanie wytrzymać trudne warunki środowiskowe, zapewniając ciągłą pracę niezależnie od pogody.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TP-LINK VIGI C540-W 4MM 4MP Full-Color Wi-Fi Pan/Tilt Network Camera

TP-Link VIGI C540-W V1 - Sieciowa kamera nadzorująca - panorama / nachylenie - wieżyczka - do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne - kolor (dzień i noc) - 4 MP - 2560 x 1440 - M12 - focus stały - audio - bezprzewodowa - Wi-

EAN:	Fi - LAN 10/100 - H.264, H.265, H.265+, H.264+ - 12 V DC
Reklamacje:	0840030703799
Ogólne	24 miesiące w serwisie
Rodzaj urządzenia:	Sieciowa kamera nadzorująca
Obsługa audio:	Tak: wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon
Współczynnik Kształtu:	Wieżyczka
Sposób montażu kamery:	Do mocowania na ścianie, montaż podsufitowy, uchwyt na maszt
Technologia łączności:	Przewodowa, bezprzewodowa
Szerokość:	12 cm
Głębokość:	17.2 cm
Wysokość:	19.8 cm
Aparat fotograficzny	
Typ:	Kolor - dzień i noc - panorama / nachylenie - do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne
Format cyfrowy video:	H.264, H.265, H.265+, H.264+
Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:	2560 x 1440
Wykrywanie Ruchu:	Tak
Diody poczerwieni typu LED:	Tak
Odległość podczerwieni:	30 m
Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:	640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280
Liczba Klatek na Sekundę (maks.):	30 klatki/sek
Cechy:	Kompensacja Podświetlenia (BLC), regulacja ostrości, regulacja nasycenia, regulacja jasności, regulacja kontrastu, odbicie lustrzane obrazu, Wide Dynamic Range (WDR), obsługa ONVIF, Funkcja Maski Prywatności, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), programowalny balans bieli, Smart IR, przycisk zerowania, zabezpieczenie hasłem, śledzenie automatyczne, komunikacja 2-głosowa, Region of Interest (ROI), wykrywanie włamań, sterowanie ekspozycją, plastikowa obudowa, uwierzytelnianie typu digest, Wykrywanie Przecięć Linii, filtrowanie adresu IP, cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR), zgodność z Zoom, szyfrowanie HTTP, wykrywanie ludzi, Smart Detection, powiadomienie natychmiastowe, obsługa PoE, reset hasła pocztą elektroniczną, 2 strumienie wideo, wykrywanie ingerencji w wideo
Czujnik obrazu	
Typ:	4 MP CMOS 1/3"
Konstrukcja obiektywu	
Typ:	M12 - focus stały
Odległość ogniskowa:	4 mm
Obiektyw Iris:	F/1.6
Poziome pole widzenia (w stopniach):	79
Pionowe pole widzenia (w stopniach):	43
Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):	93
Panoramowanie	
Zakres (stopnie):	0 do 360
Nachylenie	
Zakres (stopnie):	Do 0 do 120
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Protokoły sieciowe:	DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL
Rozszerzenie / połączenie	
Porty:	LAN - RJ-45
Obsługiwane karty pamięci:	Karta microSD
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Sprzęt do montażu, wodoodporne końcówki kabli
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, RoHS, KC, RCM, JRF, NCC, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IP66, WPA2-PSK, WPA
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	12 V DC
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.