

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-vigi-c540v-4mp-dual-lens-varied-focal-full-color-pt-camera-25fps30fps-2560x1440-p-271037.html>



TP-LINK VIGI C540V 4MP Dual-Lens Varied Focal Full-Color PT Camera 25fps/30fps 2560x1440

Cena brutto	548,33 zł
Cena netto	445,79 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46479447
Kod producenta	VIGI C540V
Kod EAN	4895252500837

Opis produktu

Opis

Sieciowa kamera do monitoringu TP-Link VIGI C540V V1 przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jej solidna konstrukcja pozwala na pracę w ekstremalnych warunkach środowiskowych, wytrzymując temperatury od -30°C do 60°C i wilgotność do 95% bez kondensacji. Kamera wyposażona jest w obiektyw o zmiennej ogniskowej, zapewniający szerokie pole widzenia i wyjątkową klarowność obrazu w różnych odległościach, co czyni ją wszechstronną dla różnych potrzeb nadzoru.

Kamera VIGI C540V V1 jest wyposażona w technologie obrazowania, takie jak Smart IR, zapewniające lepszą widoczność w nocy do 30 m, cyfrową redukcję szumów 3D i szeroki zakres dynamiki, dzięki czemu zapewnia ostry i wyraźny materiał wideo w dzień i w nocy. Wszechstronne opcje łączności, w tym Ethernet i obsługa kart microSD, zapewniają płynną integrację i elastyczne rozwiązania pamięci masowej. Ponadto inteligentne funkcje nadzoru kamery, w tym dwukierunkowe audio, inteligentne wykrywanie i maskowanie prywatności, oferują dodatkową warstwę bezpieczeństwa i wygody monitorowania i ochrony mienia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna zdolność adaptacji do warunków środowiskowych**

Zaprojektowany, aby wytrzymać ekstremalne temperatury w zakresie od -30°C do 60°C i poziomy wilgotności 95% lub mniej (bez kondensacji), zapewniając niezawodne działanie w trudnych warunkach pogodowych.

- **Zaawansowana wydajność optyczna**

Wyposażona w obiektyw zmienneogniskowy z szerokim polem widzenia (100° po przekątnej, 84° w poziomie, 46° w pionie) i przysłoną obiektywu f/1.6, umożliwiającą uzyskanie ostrego i wyraźnego obrazu z różnych odległości.

- **Ulepszone możliwości widzenia w nocy**

Wyposażona w diodę LED na podczerwień zdolną oświetlić obszar do 30 m, w połączeniu z technologią Smart IR, kamera ta zapewnia szczegółowy, wysokiej jakości obraz nawet w całkowitej ciemności.

- **Wszechstronna łączność i pamięć masowa**

Obsługuje łączność Ethernet z różnymi protokołami sieciowymi i zawiera gniazdo kart microSD dla elastycznych, bezpiecznych rozwiązań do przechowywania wideo.

- **Inteligentne funkcje nadzoru**

Zaawansowane funkcje, takie jak dwukierunkowe audio, cyfrowa redukcja szumów 3D, inteligentne wykrywanie i maskowanie prywatności, sprawiają, że jest to idealny wybór dla zaawansowanych konfiguracji bezpieczeństwa.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

TP-LINK VIGI C540V 4MP Dual-Lens Varied Focal Full-Color PT Camera 25fps/30fps 2560x1440

TP-Link VIGI C540V V1 - Sieciowa kamera nadzorująca - panorama / nachylenie - wieżyczka - do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne - kolor (dzień i noc) - 4 MP - 2560 x 1440 - M12 - zmienneogniskowy - audio - Ethernet 10Base-T/100Base-T - H.264, H.265, H.265+, H.264+ - DC 12 V / PoE 4895252500837

Reklamacje:	60 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Sieciowa kamera nadzorująca
Obsługa audio:	Tak: funkcjonalność dwukierunkowego radia, wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon
Formaty Audio:	G.711 A-law
Współczynnik Kształtu:	Wieżyczka
Sposób montażu kamery:	Do mocowania na ścianie, montaż podsufitowy, uchwyt na maszt
Technologia łączności:	Przewodowa
Szerokość:	13.6 cm
Głębokość:	13.9 cm
Wysokość:	10.7 cm
Waga:	430 g
Aparat fotograficzny	
Typ:	Kolor - dzień i noc - panorama / nachylenie - do użytku na zewnątrz - odporna na zmiany atmosferyczne
Format cyfrowy video:	H.264, H.265, H.265+, H.264+
Maks. rozdzielczość cyfrowa video:	2560 x 1440
Wykrywanie Ruchu:	Tak
Zoom cyfrowy:	3
Zakres ekspozycji:	1/3 sek - 1/10000 sek
Diody podczerwieni typu LED:	1
Odległość podczerwieni:	30 m
Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:	2560 x 1440, 2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Liczba Klatek na Sekundę (maks.):	30 klatki/sek
Cechy:	Podwójny obiektyw, filtrowanie ludzi i pojazdów, Smart Detection, alarm dźwiękowy i świetlny, filtr wycinający podczerwień, przełącznik dzień/noc, 300 ustawianych położeń, 8 x skanowanie patrolu (do 8 ustawień wstępnych na patrol), Power-off Memory, 3D Positioning, obrót obrazu 270°, obrót obrazu 90°, Constant Bitrate (CBR) (stała prędkości transmisji bitów), Variable Bitrate (VBR) (zmienna prędkości transmisji bitów), 2 strumienie wideo, 3 white LEDs, regulacja jasności, regulacja kontrastu, sterowanie ekspozycją, Highlight Compensation (HLC), odbicie lustrzane obrazu, regulacja nasycenia, regulacja ostrości, balans bieli, Wide Dynamic Range (WDR), cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR), Kompensacja Podświetlenia (BLC), Smart IR, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), maskowanie prywatności (do 4 obszarów), Region of Interest (ROI), filtrowanie hałasu ze środowiska, uwierzytelnianie typu digest, szyfrowanie HTTP, filtrowanie adresu IP, zabezpieczenie hasłem, obsługa ONVIF (Profil S), jednoczesny widok liniowy do 6 kanałów, przycisk zerowania, Powiadomienie typu Push
Czujnik obrazu	
Typ:	4 MP Progressive Scan CMOS 1/3"
Konstrukcja obiektywu	
Typ:	M12 - zmiennoogniskowy
Odległość ogniskowa:	4 mm - 12 mm
Obiektyw Iris:	F/1.6
Poziome pole widzenia (w stopniach):	84
Pionowe pole widzenia (w stopniach):	46
Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):	100
Panoramowanie	
Zakres (stopnie):	0 to 332
Prędkość (stopnie/sek.):	Do 55
Nachylenie	
Zakres (stopnie):	Do 0 do 120
Prędkość (stopnie/sek.):	Do 40
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Protokoły sieciowe:	DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, HTTPS, UPnP, TLS, SSL, NFS, SMB, CIFS
Rozszerzenie / połączenie	
Porty:	LAN - RJ-45
Obsługiwane karty pamięci:	Karta microSD
Różne	

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Wymagane zasilanie:

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Wilgotność względna (podczas pracy):

Wodoodporne końcówki kabli, sprzęt do montażu

IP66, IEEE 802.3at, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC

DC 12 V / PoE

660 g

-30 °C

60 °C

95% or Less (Non-Condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.