

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-xc220-g3v-gpon-wlan-router-ac1200-wireless-gigabit-gpon-hgu-with-voip-econet-chipset-with-g984x-class-b-p-279160.html>



TP-LINK XC220-G3v GPON WLAN Router - AC1200 Wireless Gigabit GPON HGU with VOIP Econet Chipset with G.984.x Class B+

Cena brutto	182,53 zł
Cena netto	148,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4506702
Kod producenta	XC220-G3V
Kod EAN	4897098684245

Opis produktu

Opis

TP-Link XC220-G3V to wszechstronny router bezprzewodowy zapewniający solidną łączność i wydajność zarówno w domu, jak i w biurze. Wyposażony w zewnętrzne anteny i obsługę wielu protokołów bezprzewodowych, w tym Wi-Fi 5, zapewnia dwuzakresową prędkość do 300 Mb/s na częstotliwości 2,4 GHz i 867 Mb/s na częstotliwości 5 GHz. Dzięki 4-portowemu przełącznikowi i różnym interfejsom WAN i LAN, bezproblemowa integracja z dowolną konfiguracją sieci jest łatwa, dzięki czemu nadaje się do komunikacji VoIP i strumieniowania IPTV. Korzystaj z wygodnych funkcji, takich jak kontrola rodzicielska, QoS i zaawansowane zabezpieczenia z wieloma algorytmami szyfrowania, zapewniając bezpieczne i zoptymalizowane przeglądanie Internetu. Router ten został zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie środowisk, w temperaturach roboczych od 0°C do 40°C i wilgotności od 10% do 90%. Obsługuje wszechstronne protokoły zarządzania i zawiera port WAN do szybkich połączeń. Dzięki wbudowanym funkcjom NAT, VLAN i firewall, TP-Link XC220-G3V jest niezawodnym wyborem dla użytkowników, którzy chcą rozbudować swoją infrastrukturę sieciową.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodne opcje łączności**

Router TP-Link XC220-G3V oferuje wiele rodzajów połączeń, w tym Ethernet, GPON i VoIP, co pozwala na bezproblemową integrację z różnymi środowiskami sieciowymi, zapewniając jednocześnie elastyczność dla różnych urządzeń.

- **Solidna wydajność sieci bezprzewodowej**

Oferując obsługę protokołów bezprzewodowych do 802.11ac, router ten zapewnia wydajną transmisję danych, poprawiając wrażenia z przesyłania strumieniowego i przeglądania dla wielu użytkowników jednocześnie.

- **Kompleksowe środki bezpieczeństwa**

Zintegrowany z algorytmami szyfrowania, takimi jak WPA, WPA2 i SSL, router chroni przed nieautoryzowanym dostępem, zapewniając bezpieczeństwo zarówno danych osobistych, jak i zawodowych.

- **Przyjazne dla użytkownika funkcje zarządzania**

Dzięki obsłudze protokołów takich jak DHCP i DNS, a także łatwo dostępnym opcjom zarządzania, użytkownicy mogą utrzymywać i konfigurować swoje ustawienia sieciowe przy minimalnym wysiłku.

- **Wszechstronna zdolność adaptacji do warunków środowiskowych**

Zaprojektowany z myślą o efektywnym działaniu w różnych warunkach, router działa w temperaturach od 0°C do 40°C i jest zbudowany tak, aby obsługiwać poziomy wilgotności od 10% do 90%, dzięki czemu nadaje się do różnych ustawień.

Produkt:

Nazwa:

TP-LINK XC220-G3v GPON WLAN Router - AC1200 Wireless
Gigabit GPON HGU with VOIP Econet Chipset with G.984.x
Class B+

Opis:	TP-Link XC220-G3V - Router bezprzewodowy - terminal GPON przełącznik 4-portowy - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dwuzakresowy 4897098684245 60 miesięcy w serwisie
EAN:	
Reklamacje:	
Ogólne	Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany) Stacjonarny
Rodzaj urządzenia:	Bezprzewodowa, przewodowa
Rodzaj obudowy:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Technologia podłączania:	2,4 GHz / 5 GHz
Protokół komunikacyjny danych:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, IPv4, IPv6 IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Pasma częstotliwości:	HTTP, TR-069, OMCI, DHCP
Wykonanie:	SSL, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS AC1200
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	Obsługa NAT, obsługa VLAN, zapobieganie atakom typu DoS, obsługa ALG, obsługa WDS, filtrowanie adresów URL, kontrola rodzicielska, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa WMM, QoS, serwer DHCP, przycisk resetu, przełącznik DNS, klient DHCP, SYN Flooding, Ping of Death, DFS, mapowanie portu, obsługa DMZ, obsługa IPTV, obsługa OneMesh, EasyMesh IEEE 802.1Q, UPnP
Protokół routingu:	
Protokół zdalnego zarządzania:	Terminal GPON
Algorytm kodowania:	
Rating Wi-Fi:	
Cechy:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Linia telefoniczna: 1 x FXS - RJ-11 WAN: 1 x GPON - SC/APC
Zgodność z normami:	
Komunikacja	
Typ:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	
Antena	
Antena:	Zewnętrzna
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.