

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-archer-a6-tp-link-archer-a6-ac1200-wireless-dual-band-gigabit-router-p-205242.html>



TPLINK Archer A6 TP-Link Archer A6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router

Cena brutto	168,91 zł
Cena netto	137,33 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3506386
Kod producenta	ARCHER A6
Kod EAN	6935364088910

Opis produktu

Opis

Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO AC1200.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozrywka non-stop dzięki dwupasmowej sieci w standardzie AC1200**

Archer A6 rozgłasza dwie oddzielne sieci bezprzewodowe w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz, zapewniając bardzo wysoką wydajność połączeń bezprzewodowych. Daje to możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch dedykowanych sieci bezprzewodowych - o prędkościach odpowiednich dla nawet najbardziej wymagających zastosowań. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna czy przeglądarka internetowa, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz, przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

- **Zasięg sieci Wi-Fi w całym domu**

Cztery anteny zewnętrzne o wysokiej wydajności dostarczą sygnał Wi-Fi do każdego zakątka Twojego domu. Technologia Beamforming umożliwia wykrywanie urządzeń i przesyłanie w ich kierunku mocnego sygnału Wi-Fi, nawet jeśli znajdują się w odległej lokalizacji.

- **Więcej jednoczesnych połączeń dzięki MU-MIMO**

Dzięki technologii MU-MIMO, Archer A6 może wysłać dane do kilku urządzeń jednocześnie. Nielimitowana rozrywka bez opóźnień na wszystkich urządzeniach staje się rzeczywistością. Wszystkie urządzenia otrzymują dane szybciej, a sieć Wi-Fi jest wykorzystywana bardziej efektywnie.

- **Szybsze połączenia gigabitowe**

Dzięki jednemu gigabitowemu portowi WAN i czterem gigabitowym portom LAN połączenie może być dziesięciokrotnie szybsze niż w przypadku standardowych połączeń Ethernet. Podłącz swoje ulubione urządzenia przewodowe do Archera A6 - będziesz pod wrażeniem.

- **Tryb Punktu dostępowego**

Archer A6 obsługuje tryb AP. Gdy go włączysz, urządzenia bezprzewodowe bez problemu uzyskają dostęp do sieci przewodowej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

TPLINK Archer A6 TP-Link Archer A6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router

TP-Link Archer A6 - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - GigE Wi-Fi 5 - Dwuzakresowy
6935364086169

36 miesięcy

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny
Bezprzewodowa, przewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Algorytm kodowania:

Rating Wi-Fi:

Cechy:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
2,4 GHz / 5 GHz

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, Bigpond

128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
AC1200

Nasłuchiwanie IGMP, Stateful Packet Inspection (SPI), obsługa IPv6, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), serwer DHCP, port w trybie przekaż dalej, przycisk resetu, obsługa IPv4, klient DHCP, serwer VPN, Denial of Service (DoS), proxy IGMP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązek, mostek WDS, klient DNS dynamiczny, obsługa IPTV
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, FCC, RoHS

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Antena

Antena:

Ilość anten:

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Dołączone przewody:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Zewnętrzna wymienna i wewnętrzna
5

Adapter mocy zewnętrznej

1 x kabel sieciowy

UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1 / 10

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

23 cm

14.4 cm

3.5 cm

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.