

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-archer-c50-tp-link-archer-c50-ac1200-wireless-dual-band-router-p-198226.html>



TPLINK Archer C50 TP-Link Archer C50 AC1200 Wireless Dual Band Router

Cena brutto	123,65 zł
Cena netto	100,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2423184
Kod producenta	ARCHER C50
Kod EAN	6935364081065

Opis produktu

Opis

Router Archer C50 firmy TP-LINK obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac. Dzięki jednoczesnej transmisji o dużej prędkości w wolnym od zakłóceń paśmie użytkownicy dostają do dyspozycji wielką przepustowość dla strumieniowych transmisji wideo w jakości HD, gier online i innych wymagających zastosowań biurowych lub domowych.

Rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, zapewniając bardzo wysoką wydajność połączeń bezprzewodowych. Daje to możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch dedykowanych sieci bezprzewodowych - o prędkościach odpowiednich dla nawet najbardziej wymagających zastosowań. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, przy jednoczesnej transmisji strumieniowej wideo w jakości HD lub graniu online.

Zewnętrzne anteny o wysokiej jakości technologicznej pozwalają na utrzymanie wysokich prędkości na dużych odległościach. Umożliwiają także korzystanie z niezwykle szerokiego zasięgu sieci bezprzewodowej oraz jej niezawodności w każdym pomieszczeniu dużego domu lub biura.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Standard 802.11ac**

Router Archer C50 firmy TP-LINK obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac. Dzięki jednoczesnej transmisji o dużej prędkości w wolnym od zakłóceń paśmie użytkownicy dostają do dyspozycji wielką przepustowość dla strumieniowych transmisji wideo w jakości HD, gier online i innych wymagających zastosowań biurowych lub domowych.

- **Płynna praca i rozrywka**

Router Archer C50 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, zapewniając bardzo wysoką wydajność połączeń bezprzewodowych. Daje to możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch dedykowanych sieci bezprzewodowych - o prędkościach odpowiednich dla nawet najbardziej wymagających zastosowań. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, przy jednoczesnej transmisji strumieniowej wideo w jakości HD lub graniu online.

- **Zewnętrzne anteny - większy zasięg**

Zewnętrzne anteny o wysokiej jakości technologicznej pozwalają na utrzymanie wysokich prędkości na dużych odległościach. Umożliwiają także korzystanie z niezwykle szerokiego zasięgu sieci bezprzewodowej oraz jej niezawodności w każdym pomieszczeniu dużego domu lub biura.

Produkt:

Nazwa:

TPLINK Archer C50 TP-Link Archer C50 AC1200 Wireless Dual Band Router

Opis:

TP-Link Archer C50 - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy

EAN:

6935364081065

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa, przewodowa

Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz / 5 GHz
Szybkość transmisji danych:	1.2 Gbps
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS
Algorytm kodowania:	128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK AC1200
Rating Wi-Fi:	AC1200
Cechy:	Zapobieganie atakom typu DoS, obsługa IPv6, obsługa systemu bezprzewodowej dystrybucji (WDS), kontrola rodzicielska, filtrowanie adresów IP, tryb działania punktu dostępowego, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), obsługa wirtualnych serwerów, Wi-Fi Protected Setup (WPS), serwer DHCP, port w trybie przekaż dalej, przycisk resetu, kontrola łącza, obsługa IPv4, wyzwalanie portu, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), klient DHCP
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, RoHS
Rozszerzenie / połączenie Interfejsy:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Antena	Zewnętrzna zintegrowana
Antena:	4
Ilość anten:	Antena dookólna
Kierunkowość:	
Zasilanie	Adapter mocy zewnętrznej
Zasilacz:	
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8 / 8.1 / 10
Wymiary i waga	
Szerokość:	23 cm
Głębokość:	14.4 cm
Wysokość:	3.5 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.