

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-archer-t4e-tp-link-ac1200-wi-fi-pci-express-adapter-867mbps-5ghz-300mbps-24ghz-p-186930.html>



TPLINK Archer T4E TP-Link AC1200 Wi-Fi PCI Express Adapter, 867Mbps (5GHz) + 300Mbps (2.4GHz)

Cena brutto	112,17 zł
Cena netto	91,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3387167
Kod producenta	ARCHER T4E
Kod EAN	6935364089931

Opis produktu

Opis

Karta sieciowa Archer T4E obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac o 3 razy większej prędkości niż dotychczas dostępne połączenia w standardzie 802.11n. Dzięki dużym prędkościom Wi-Fi urządzenie idealnie sprawdzi się do każdej aktywności online, od strumieniowania wideo w jakości HD, po wrażliwe na opóźnienia gry online czy codzienne przeszukiwanie sieci.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Łatwa instalacja**
W prosty sposób dokonaj aktualizacji systemu, podłączając kartę sieciową Archer T4E do gniazda PCI-E.
- **Dwa pasma w standardzie 802.11ac**
3 razy szybsze połączenia niż w standardzie 802.11n, idealne w przypadku intensywnego korzystania z sieci.
- **Technologia Beamforming**
Odbiór większej ilości sygnałów kierunkowych, umożliwiających nawiązywanie szybszych i niezawodnych połączeń bezprzewodowych.
- **2x2 MIMO**
Zwiększona wydajność połączeń bezprzewodowych.
- **Najszybszy zasięg**
Dwie zewnętrzne anteny znacząco zwiększają wydajność transmisji i stabilność połączeń.

Produkt:

Nazwa:

TPLINK Archer T4E TP-Link AC1200 Wi-Fi PCI Express Adapter, 867Mbps (5GHz) + 300Mbps (2.4GHz)

Opis:

TP-Link Archer T4E - Adapter sieciowy - PCIe niski profil - Wi-Fi 5

EAN:

6935364089931

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Adapter sieciowy

Typ obudowy:

Karta wkładana do gniazda - niski profil

Typ interfejsu (szyny):

PCI Express

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Wykonanie:

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s

Format kodowania linii:

Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s

Pasma częstotliwości:

DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM
2.4 GHz, 5 GHz

Wskaźniki statusu:**Cechy:****Zgodność z normami:****Antena****Antena:****Ilość anten:****Rozszerzenie / połączenie****Interfejsy:****Różne****Akcesoria w zestawie:****Algorytm kodowania:****Zgodność z normami:****Oprogramowanie / Wymagania systemowe****Dołączone oprogramowanie:****Wymagany system operacyjny:****Wymiary i waga****Szerokość:****Głębokość:****Wysokość:****Gwarancja producenta****Obsługa i wsparcie:****Parametry środowiska****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:****Status**

Technologia 2T2R MIMO, technologia formowania wiązki

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Zewnętrzna odłączalna

2

2 x antena

Wspornik niskoprofilowy128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
FCC, RoHS**Sterowniki i programy użytkowe**

Microsoft Windows XP / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bit)

11.52 cm

12.08 cm

2.15 cm

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.