

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-deco-p93-pack-tp-link-deco-p9-hybrid-wi-fi-mesh-ac1200-homeplug-av1000-3-pack-p-292703.html>



TPLINK Deco P9(3-Pack) TP-Link Deco P9 Hybrid Wi-Fi Mesh AC1200 + HomePlug AV1000, 3-pack,

Cena brutto	931,99 zł
Cena netto	757,72 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3538883
Kod producenta	DECO P9(3-PACK)
Kod EAN	6935364088644

Opis produktu

Opis

Zestaw Deco P9 to połączenie dwupasmowego routera bezprzewodowego i transmitera sieciowego, który umożliwia utworzenie wydajnej sieci mesh. Technologia PLC pozwala na korzystanie z istniejącej sieci elektrycznej, a tym samym na uzyskanie stabilniejszych połączeń pomiędzy urządzeniami Deco. Ściany i inne przeszkody w twoim domu nie wpływają na jakość sygnału, prędkość połączeń jest szybsza, a zasięg większy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Sieć Wi-Fi Mesh + technologia PLC - sygnał dostarczany przez sieć elektryczną**
Zestaw Deco P9 to połączenie dwupasmowego routera bezprzewodowego i transmitera sieciowego, który umożliwia utworzenie wydajnej sieci mesh. Technologia PLC pozwala na korzystanie z istniejącej sieci elektrycznej, a tym samym na uzyskanie stabilniejszych połączeń pomiędzy urządzeniami Deco. Ściany i inne przeszkody w twoim domu nie wpływają na jakość sygnału, prędkość połączeń jest szybsza, a zasięg większy.
- **Większe prędkości z Hybrid Mesh - sieć Wi-Fi + sieć oparta na technologii PLC**
Transmisja danych pomiędzy urządzeniami Deco odbywa się na dwóch poziomach: bezprzewodowo i za pomocą sieci elektrycznej. Dzięki temu prędkość połączeń jest znacznie wyższa niż w przypadku urządzeń korzystających wyłącznie z rozwiązania Wi-Fi.
- **Koniec martwych stref Wi-Fi**
Połączenie dwupasmowej sieci Wi-Fi z możliwością przesyłu sygnału poprzez sieć elektryczną sprawia, że domowy system hybrydowy pokrywa siecią powierzchnię obejmującą 560 m². Z Deco P9 pozbędziesz się martwych stref i zapomnisz o niestabilnych połączeniach.
- **Płynne przełączanie pod wspólną nazwą sieci Wi-Fi**
Technologia TP-Link Mesh sprawia, że routery Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu twój telefon lub tablet zawsze połączy się z routerem Deco, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.
- **Koniec buforowania**
Dzięki technologii 802.11ac i prędkościom nawet trzy razy szybszym niż w starszych generacjach routerów, Deco może zapewnić szybkie połączenia bez opóźnień nawet dla 100 urządzeń.
- **Niezawodna kontrola rodzicielska**
Prosta i intuicyjna funkcja kontroli rodzicielskiej sprawi, że z łatwością zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka w sieci.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

TPLINK Deco P9(3-Pack) TP-Link Deco P9 Hybrid Wi-Fi Mesh AC1200 + HomePlug AV1000, 3-pack,
TP-Link Deco P9 - System Wi-Fi - (3 routery) - do 6000 stóp kwadratowych 1GbE - Wi-Fi 5 - Dwuzakresowy
6935364088644
36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Komponenty Systemu Wi-Fi:

Zasięg Systemu Wi-Fi:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

System Wi-Fi

3 routery

Do 6000 stóp kwadratowych

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2

2,4 GHz / 5 GHz

1167 Mbps

PPPoE, DHCP, DDNS

Statyczne trasowanie IP

WPA-PSK, WPA2-PSK

AC1300

Obsługa IPv6, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, obsługa WMM, QoS, serwer DHCP, port w trybie przekaz dalej, przycisk resetu, obsługa IPv4, SPIF, tryb dynamiczne IP, klient DHCP, ochrona antywirusowa, tryb routera, TP-Link Adaptive Routing Technology

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, NCC, iDA, RCM, JRF, JPA

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Zasilanie

Zasilacz:

Ilość zainstalowanych:

Różne

Dołączone przewody:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

WAN / LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45

Wewnętrzna

4

Adapter mocy zewnętrznej

3

1 x kabel sieciowy

Android 4.3 lub nowszy, Apple iOS 8.0 lub nowszy

9.07 cm

9.07 cm

19 cm

Gwarancja ograniczona - 3 lata

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.