

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tp-link-eap115-tp-link-eap115-wireless-80211n300mbps-accesspoint-poe-p-173324.html>



TPLINK EAP115 TP-Link EAP115 Wireless 802.11n/300Mbps AccessPoint PoE

Cena brutto	161,27 zł
Cena netto	131,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2622864
Kod producenta	EAP115
Kod EAN	6935364096939

Opis produktu

Opis

Stwórz i zarządzaj siecią bezprzewodową swojej firmy dzięki biznesowym rozwiązaniom Auranet, które pozwalają na zarządzanie setkami urządzeń EAP TP-LINK. Monitoruj i zarządzaj setkami urządzeń EAP w jednej lokalizacji jednocześnie. W odróżnieniu od większości sterowników sprzętowych, oprogramowanie TP-LINK EAP Controller Software nie wymaga specjalnych umiejętności ani dodatkowych opłat. Przyjazny dla użytkownika tryb klastra pozwala na zarządzanie 24 urządzeniami bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania. Zorganizuj swoją sieć i zarządzaj nią z łatwością, taką samą z jaką zarządzasz swoim zwykłym routerem w swoim domu.

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Metoda ta wymaga od użytkownika wykonania odpowiednich działań (takich jak np. zatwierdzenie warunków użytkowania lub zalogowanie się do systemu) w celu uzyskania dostępu do sieci. Działania te są następnie weryfikowane przez odpowiedni serwer lub bazę danych przygotowaną przez administratora sieci.

Auranet EAP115 został zaprojektowany tak, aby instalacja na ścianie lub suficie była jak najłatwiejsza. Zasilanie PoE umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli. To dodatkowy problem którym nie musisz się martwić korzystając ze swojego scentralizowanego systemu. Urządzenia biznesowe Auranet zostały zaprojektowane tak, aby sprostać dużej ilości użytkowników na dużych obszarach bez problemów które napotykają domowe routery, takich jak np. niestabilność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Skalowalne rozwiązanie dla klasy biznesowej**

Stwórz i zarządzaj siecią bezprzewodową swojej firmy dzięki biznesowym rozwiązaniom Auranet, które pozwalają na zarządzanie setkami urządzeń EAP TP-LINK.

- **Wielofunkcyjne oprogramowanie zarządzające Auranet**

Monitoruj i zarządzaj setkami urządzeń EAP w jednej lokalizacji jednocześnie. W odróżnieniu od większości sterowników sprzętowych, oprogramowanie TP-LINK EAP Controller Software nie wymaga specjalnych umiejętności ani dodatkowych opłat.

- **Łatwy w użyciu tryb klastra**

Przyjazny dla użytkownika tryb klastra pozwala na zarządzanie 24 urządzeniami (EAP115) bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania. Zorganizuj swoją sieć i zarządzaj nią z łatwością, taką samą z jaką zarządzasz swoim zwykłym routerem w swoim domu.

- **Wygodna identyfikacja gości**

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Metoda ta wymaga od użytkownika wykonania odpowiednich działań (takich jak np. zatwierdzenie warunków użytkowania lub zalogowanie się do systemu) w celu uzyskania dostępu do sieci. Działania te są następnie weryfikowane przez odpowiedni serwer lub bazę danych przygotowaną przez administratora sieci.

- **Oszczędność czasu i miejsca**

Auranet EAP115 został zaprojektowany tak, aby instalacja na ścianie lub suficie była jak najłatwiejsza. Zasilanie PoE umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli. To dodatkowy problem którym nie musisz się martwić korzystając ze swojego scentralizowanego systemu.

- **Jedna sieć dla dużej ilości użytkowników**

Urządzenia biznesowe Auranet zostały zaprojektowane tak, aby sprostać dużej ilości użytkowników na dużych obszarach bez problemów które napotykają domowe routery, takich jak np. niestabilność. Punkty dostępowe EAP są idealne dla hoteli, sklepów, szkół i restauracji.

Produkt:	TPLINK EAP115 TP-Link EAP115 Wireless 802.11n/300Mbps
Nazwa:	AccessPoint PoE
Opis:	TP-Link Omada EAP115 - Punkt dostępu bezprzewodowego - GigE - Wi-Fi - 2.4 GHz
EAN:	6935364096939
Gwarancja producenta:	60 months
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Szerokość:	18 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.75 cm
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	300 Mbps
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz
Wskaźniki statusu:	System
Cechy:	Obsługa Syslog, zarządzalność, ostrzeżenie na e-mail, filtrowanie adresów MAC, możliwość montowania na ścianie, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), obsługa wielu SSID, przycisk resetu, montowany na suficie, otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel sprzedawany oddzielnie), Watch Dog Timer (WDT)
Algorytm kodowania:	128-bit WEP, WEP 64-bit, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
Metoda identyfikacji:	RADIUS
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	2
Kierunkowość:	Antena dookólna
Poziom uzyskany:	3 dBi
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x management (RS-232) - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.