

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-ls1005g-tp-link-ls1005g-p-98146.html>

TPLINK LS1005G TP-Link LS1005G



Cena brutto	53,89 zł
Cena netto	43,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3513756
Kod producenta	LS1005G
Kod EAN	6935364085469

Opis produktu

Opis

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i można na nich polegać. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Energooszczędna sieć Ethernet**

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd.

- **Gigabitowe porty dla szybszych połączeń**

LS1005G, gigabitowy 5-portowy przełącznik typu desktop, umożliwia zwiększenie prędkości sieci. Architektura non-blocking i 5 portów 10/100/1000Mb/s umożliwiają szybki transfer ciężkich, wymagających dużej przepustowości plików, bez generowania zakłóceń.

- **Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz**

LS1005G jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem sieciowym, które może być stosowane w akademikach, obiektach monitorowanych, domach i małych firmach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

TPLINK LS1005G TP-Link LS1005G

TP-Link LiteWave LS1005G - Przełącznik - niezarządzalny - 5 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany na ścianie
6935364085469
60 months

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny

Stacjonarny, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet

5 x 10/100/1000

Zdolność przełączania: 10 Gb/s

Przekazywanie: 7,4 Mp/s

2K wpisów

16KB

Sterowanie przepływem, autonegociacja, automatyczna

funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaż,

plastikowa obudowa, bez chłodzenia, Green Technology

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Zasilanie, łącze/aktywność

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

5 x 1000Base-T RJ-45

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Zużycie energii w trybie aktywności:

3.7 wat

Różne

Zgodność z normami:

FCC, RoHS

Wymiary i waga

Szerokość:

9 cm

Głębokość:

7.2 cm

Wysokość:

2.3 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.