

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-mw305r-mercusys-mw305r-wireless-n300-24ghz-3t2r-4x-fe-p-111087.html>



TPLINK MW305R Mercusys MW305R Wireless N300 2.4GHz, 3T2R, 4x FE

Cena brutto	57,61 zł
Cena netto	46,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3733793
Kod producenta	MW305R
Kod EAN	6957939000400

Opis produktu

Bezprzewodowy router, standard N, 300 Mb/s.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szeroki zasięg sieci**

Dzięki antenom 5dBi, współpracujących w celu zwiększenia czułości odbioru sygnału, MW305R zapewnia szeroki zasięg sieci bezprzewodowej.

- **Prędkość transmisji do 300Mb/s**

MW305R dostarcza urządzeniom szybkie i stabilne połączenie bezprzewodowe. Prędkość transmisji do 300Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (np. transmisja wideo w jakości HD, gry online czy pobieranie plików).

- **Miniaturowe gabaryty urządzenia, maksymalna wygoda**

Postępy w obszarze R&D umożliwiły stworzenie routera, który mieści się w dłoni, bez zmniejszania jego wydajności. Komponenty wyższej jakości, takie jak chipset MediaTek sprawiają, że MW305R jest nie tylko bardzo mały, ale i bardzo mocny.

- **Bezpieczeństwo sieci**

Zaawansowane opcje bezpieczeństwa zapewniają Twoim urządzeniom bezpieczne połączenie z MW305R.

Produkt:

Nazwa:

TPLINK MW305R Mercusys MW305R Wireless N300 2.4GHz, 3T2R, 4x FE

Opis:

Mercusys MW305R - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - 802.11b/g/n - 2,4 GHz

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa, przewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Pasma częstotliwości:

2,4 GHz

Szybkość transmisji danych:

300 Mbps

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

PPPoE, DHCP

Algorytm kodowania:

128-bit WEP, WEP 64-bit, 152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Cechy:

Kontrola rodzicielska, obsługa wirtualnych serwerów, serwer DHCP, przycisk resetu, obsługa IPv4, wiązanie IP-MAC, mostek WDS, obsługa DMZ

Zgodność z normami:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, RoHS

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Antena	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	2
Kierunkowość:	Antena dookólna
Poziom uzyskany:	5 dBi
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.4 cm
Głębokość:	9.4 cm
Wysokość:	2.6 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.