

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-re200-tp-link-re200-wireless-range-extender-80211bgac-ac750-wall-plug-p-98094.html>



TPLINK RE200 TP-Link RE200 Wireless Range Extender 802.11b/g/n/ac AC750 , Wall-Plug

Cena brutto	117,14 zł
Cena netto	95,23 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2147884
Kod producenta	RE200
Kod EAN	6935364071295

Opis produktu

Opis

Uniwersalny wzmacniacz RE200 pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej dzięki technologii Wi-Fi 11AC. Działa on ze wszystkimi routerami Wi-Fi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci na całej powierzchni domu lub biura. RE200 umożliwia korzystanie ze stabilnej sieci bezprzewodowej laptopom, smartfonom, tabletom i innym urządzeniom bezprzewodowym. Dzięki trybowi High-Speed, RE200 jest odpowiedni do wymagających zastosowań, takich jak płynny przesył audio-wideo w jakości HD oraz gry online.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału bezprzewodowego**

RE200 pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej dzięki technologii Wi-Fi 11AC. Działa on ze wszystkimi routerami Wi-Fi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci na całej powierzchni domu lub biura.

- **Technologia Wi-Fi 11AC**

Szybszy dostęp do sieci dla urządzeń zgodnych ze standardami Wi-Fi 802.11 b/g/n oraz 802.11ac. RE200 umożliwia korzystanie ze stabilnej sieci bezprzewodowej laptopom, smartfonom, tabletom i innym urządzeniom bezprzewodowym.

- **Wysokie prędkości w trybie High-Speed**

Dzięki trybowi High-Speed, RE200 jest odpowiedni do wymagających zastosowań, takich jak płynny przesył audio-wideo w jakości HD oraz gry online.

- **Prosta konfiguracja**

Wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie przycisk Range Extender na wzmacniaczu (w dowolnej kolejności). Po połączeniu z routerem, możesz przenieść wzmacniacz RE200 w dowolne miejsce znajdujące się w zasięgu sieci bezprzewodowej bez konieczności ponownej konfiguracji.

- **Wskaźnik siły sygnału**

Wskaźnik siły sygnału sieci bezprzewodowej pomaga określić odpowiednią lokalizację do umieszczenia urządzenia.

- **Adapter dla urządzeń multimedialnych**

Wzmacniacz sygnału RE200 może pełnić funkcję bezprzewodowej karty sieciowej, umożliwiając urządzeniom, takim jak odtwarzacz Blue-ray, konsola do gier, DVR lub smart TV łączenie się z siecią bezprzewodową za pomocą kabla Ethernet.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

TPLINK RE200 TP-Link RE200 Wireless Range Extender
802.11b/g/n/ac AC750 , Wall-Plug

TP-Link RE200 - Wzmacniacz sygnału Wi-Fi - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz,
5 GHz

6935364071295

36 miesięcy

Rodzaj urządzenia:	Wzmacniacz sygnału Wi-Fi
Szerokość:	11 cm
Głębokość:	6.58 cm
Wysokość:	7.52 cm
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	750 Mbps
Format kodowania linii:	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Metoda rozkładania widma:	OFDM, DSSS
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	TCP/IP, DHCP
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Cechy:	Obsługa DHCP, filtrowanie adresów MAC, możliwość montowania na ścianie, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), tryb mostka bezprzewodowego, przycisk resetu
Algorytm kodowania:	128-bit WEP, WEP 64-bit, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11ac
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	3
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 100Base-TX - RJ-45
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	6.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.