

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-re205-tp-link-re205-wi-fi-ac750-range-extender-wall-plugged-p-98085.html>



TPLINK RE205 TP-Link RE205 Wi-Fi AC750 Range Extender, Wall Plugged

Cena brutto	111,97 zł
Cena netto	91,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2821241
Kod producenta	RE205
Kod EAN	6935364080976

Opis produktu

Opis

Wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE205 pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej o strefy, do których sygnał do tej pory nie docierał. Działa on ze wszystkimi routerami bezprzewodowymi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci na powierzchni całego domu lub biura.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wzmocnij swoją sieć bezprzewodową**

Zmęczony "martwymi strefami"? Wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE205 pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej o strefy, do których sygnał do tej pory nie docierał. Działa on ze wszystkimi routerami bezprzewodowymi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci na powierzchni całego domu lub biura.

- **Dwa pasma - wiele zastosowań**

RE205 pracuje w dwóch pasmach sieci bezprzewodowej. Do prostych zastosowań, takich jak wysyłanie e-maili lub przeglądanie Internetu wystarczy pasmo 2,4GHz, natomiast pasmo 5GHz idealne będzie do bardziej wymagających zadań, takich jak np. oglądanie filmów w jakości HD lub granie online.

- **Znajdź idealną lokalizację w mgnieniu oka**

Inteligentny sygnalizator pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla wzmacniacza.

Produkt:

Nazwa:

TPLINK RE205 TP-Link RE205 Wi-Fi AC750 Range Extender, Wall Plugged

Opis:

TP-Link RE205 - Wzmacniacz sygnału Wi-Fi - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

EAN:

6935364080976

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi

Szerokość:

7.8 cm

Głębokość:

8 cm

Wysokość:

7.7 cm

Praca w sieci

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Szybkość transmisji danych:

750 Mbps

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Protokół zdalnego zarządzania:

HTTP

Pasma częstotliwości:

2.4 GHz, 5 GHz

Rating Wi-Fi:

AC750

Wskaźniki statusu:

Poziom sygnał

Cechy:

Zarządzalność, tryb działania punktu dostępowego, możliwość aktualizacji firmwaru, Wi-Fi Protected Setup (WPS), przycisk

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

resetu, tryb przedłużacza bezprzewodowego, szyfrowanie WPA, SSID bezprzew.

128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA-PSK, WPA2-PSK

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Zewnętrzna zintegrowana

2

1 x 100Base-TX - RJ-45

1 x kabel sieciowy

FCC, RoHS

Adapter mocy wewnętrznej

7.3 wat

UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.