

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-tl-mr3020-tp-link-tl-mr3020-wireless-n150-3g375-umtshspaevdo-router-1xlanwan-1xusb-p-292183.html>



TPLINK TL-MR3020 TP-Link TL-MR3020 Wireless N150 3G/3.75 UMTS/HSPA/EVDO router 1xLAN/WAN,1xUSB

Cena brutto	97,80 zł
Cena netto	79,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1881375
Kod producenta	TL-MR3020
Kod EAN	6935364051709

Opis produktu

Opis

Dziel się wolnością 3G/4G! Zasilany przez laptopa lub zewnętrzny zasilacz router TL-MR3020 umożliwia łatwe współdzielenie mobilnego połączenia 3G/4G z rodziną i przyjaciółmi na kempingu, w hotelu, wszędzie tam gdzie dostępna jest sieć 3G/4G. Podłączenie modemu USB 3G do routera umożliwia błyskawiczne utworzenie bezprzewodowego punktu dostępowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Miniaturowe rozmiary i port mini-USB**

Cechy wyróżniające ten model routera to jego małe rozmiary oraz port mini-USB, zapewniający mu zasilanie po podłączeniu do laptopa lub zewnętrznego zasilacza. Laptop wystarczy by zapewnić zasilanie TL-MR3020 i w dowolnym miejscu utworzyć bezprzewodową sieć do wykorzystania przez iPady, telefony Android, czytniki Kindle i ogromną większość innych urządzeń przeznaczonych do korzystania z sieci Wi-Fi

- **Wysoka kompatybilność**

Kompatybilność jest najważniejszą cechą rozpatrywaną przy wyborze routera mobilnego. Firma TP-LINK zapewnia swoich klientów, iż jej routery 3G/4G sprzedawane w różnych regionach świata są kompatybilne z modemami dostarczonymi przez dostawców usług internetowych. Aby zapewnić użytkowników o zgodności działania urządzeń w miejscach ich zamieszkania, specjalne zespoły testerów sprawdzają na całym świecie kompatybilność działania routerów z najnowszymi modemami pojawiającymi się na rynku.

- **Zabezpieczenie połączenia jednym przyciskiem**

Funkcja zabezpieczania połączenia jednym przyciskiem umożliwia użytkownikom routera TL-MR3020 natychmiastowe zabezpieczenie sieci po przyścisnięciu przycisku "WPS". Powoduje to automatyczne nawiązanie zabezpieczonego połączenia WPA2, które jest o wiele bardziej bezpieczne niż szyfrowane połączenia WEP. Ten sposób nawiązywania bezpiecznego połączenia jest nie tylko szybszy i bezpieczniejszy od standardowych metod, ale również wygodniejszy - nie trzeba pamiętać hasła!

- **IP QoS - kontrola wykorzystania pasma**

Przepustowość mobilnej sieci Internetowej jest ograniczona. Dzięki funkcji IP QoS router TL-MR3020 umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnego pasma oraz kontrolę przepustowości zapobiegając przeciążeniom sieci i nadużywaniu łącza. Dzieląc się mobilnym dostępem do sieci możesz zdecydować w jaki sposób dostępne pasmo będzie dzielone pomiędzy użytkowników.

- **Łatwość użytkowania**

Router TL-MR3020 może zostać łatwo i szybko podłączony w niemal dowolnym miejscu. Wystarczy podłączyć modem USB do routera, wybrać nazwę sieci bezprzewodowej i połączyć się do niej. Dzięki instrukcji dołączonej do routera nawet początkujący użytkownicy mogą łatwo połączyć się do bezprzewodowej sieci.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

TPLINK TL-MR3020 TP-Link TL-MR3020 Wireless N150 3G/3.75 UMTS/HSPA/EVDO router 1xLAN/WAN,1xUSB
TP-Link TL-MR3020 - Router bezprzewodowy 2,4 GHz
6935364051709

Reklamacje:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Router bezprzewodowy
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Szybkość transmisji danych:	150 Mbps
Algorytm kodowania:	128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA-PSK, WPA2-PSK
Cechy:	Ochrona firewall, port strefy DMZ, obsługa DHCP, zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie adresów MAC, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, tryb WISP, obsługa wirtualnych serwerów, 3G/3.75G USB Dongle Support, wyzwalanie portu
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel sieciowy
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymiary i waga	
Szerokość:	7.4 cm
Głębokość:	6.7 cm
Wysokość:	2.2 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.