

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-tl-r470t-tp-link-tl-r470t-load-balance-broadband-router-p-98450.html>

TPLINK TL-R470T+ TP-Link TL-R470T+ Load Balance Broadband Router



Cena brutto	175,42 zł
Cena netto	142,62 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1881402
Kod producenta	TL-R470T+
Kod EAN	6935364040413

Opis produktu

Opis

Szerokopasmowy router TL-R470T+ z równoważeniem obciążenia pasma stanowi idealne, ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań typowych dla małych firm. Trzy z pięciu portów urządzenia mogą zostać skonfigurowane do działania w roli portów WAN lub portów LAN, co wraz z głównym portem WAN, daje możliwość wykorzystania do 4 łącz internetowych jednocześnie. Router TL-R470+ zapewnia możliwość wykorzystania różnych algorytmów równoważenia obciążenia pasma, zaawansowanej funkcji QoS oraz firewall aby zapewnić wydajny i ciągły dostęp do Internetu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Trzy porty LAN/WAN**

Trzy z pięciu portów urządzenia mogą zostać skonfigurowane do działania w roli portów WAN lub portów LAN, co wraz z głównym portem WAN, daje możliwość wykorzystania do 4 łącz internetowych jednocześnie. Router wyposażony jest również w funkcję inteligentnego równoważenia obciążenia pasma w zależności od aktualnego obciążenia łącz, co zapewnia wydajne i ciągłe połączenie z Internetem.

- **Rozbudowane funkcje zabezpieczające**

W celu ochrony przed atakami z zewnątrz sieci router TL-R470T+ wyposażony jest w funkcję automatycznego wykrywania i blokowania ataków Dos (Denial of Service), takich jak TCP/UDP/ICMP Flooding, TCP Scanning, Ping of Death i inne podobne zagrożenia. Ponadto urządzenie oferuje funkcje filtrowania IP/MAC/URL/WEB umożliwiające zapobieganie łączeniu się do sieci intruzów oraz odwiedzaniu nieodpowiednich stron przez użytkowników. Dodatkowo router wyposażony jest w algorytmy usprawniające działanie protokołów takich jak FTP, H.323, SIP, IPsec oraz PPTP poprzez NAT routera.

- **Rozbudowane funkcje zarządzania dostępem**

Za pomocą wbudowanego serwera PPPoE można umożliwić dostęp do sieci jedynie tym użytkownikom, dla których zostaną założone konta i którzy uwierzytelnią się przy próbie połączenia. W połączeniu z funkcją kontroli przepustowości umożliwia to wydzielenie określonego pasma dostępu dla użytkowników danych kont PPPoE. Ponadto funkcja E-Bulletin umożliwia wysyłanie komunikatów do użytkowników routera, zawierających na przykład informacje o wygaśnięciu konta PPPoE, poprzez przeglądarkę internetową.

- **Bezpieczna inwestycja**

Zaawansowana ochrona przeciwprzebieciowa zabezpiecza działanie urządzenia. Router został zaprojektowany tak by był odporny na skutki wyładowań atmosferycznych o napięciach do 4 Kv. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie chroni sieci komputerowe przed skutkami dużych skoków napięć.

Produkt:

Nazwa:

TPLINK TL-R470T+ TP-Link TL-R470T+ Load Balance Broadband Router

Opis:

TP-Link TL-R470T+ - Router - porty WAN: 4

EAN:

6935364040413

Gwarancja producenta:

60 months

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Router

Technologia podłączania:

Przewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Ethernet, Fast Ethernet

TCP/IP, PPTP, L2TP, ICMP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS

HTTP

Ochrona firewall, port strefy DMZ, obsługa NAT, równoważenie obciążenia, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, filtrowanie adresów MAC, obejście VPN, kontrola rodzicielska, filtrowanie adresów IP, blokowanie domeny, obsługa SNTP, Quality of Service (QoS), obsługa wirtualnych serwerów, serwer DHCP, tryb statycznego adresu IP, UPnP Media Server, kontrola łącza, wyzwalanie portu, tryb dynamiczne IP, kontrola dostępu na podstawie czasu IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, FCC, RoHS 400 MHz

Zgodność z normami:

Procesor:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

WAN / LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Dołączone przewody:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Adapter mocy wewnętrznej

1 x kabel sieciowy

Sterowniki i programy użytkowe

20.9 cm

12.6 cm

2.6 cm

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.