

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-tl-r480t-tp-link-tl-r480t-router-3xlan-2xwan-p-59996.html>

TPLINK TL-R480T+ TP-Link TL-R480T+ Router 3xLAN, 2xWAN



Cena brutto	260,24 zł
Cena netto	211,58 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1881403
Kod producenta	TL-R480T+
Kod EAN	6935364040437

Opis produktu

Szerokopasmowy router TL-R480T+ z równoważeniem obciążenia pasma stanowi idealne, ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań typowych dla małych firm. Trzy z pięciu portów urządzenia mogą zostać skonfigurowane do działania w roli portów WAN lub portów LAN, co wraz z głównym portem WAN, daje możliwość wykorzystania do 4 łącz internetowych jednocześnie. Router TL-R480+ zapewnia możliwość wykorzystania różnych algorytmów równoważenia obciążenia pasma, zaawansowanej funkcji QoS oraz firewall, aby zapewnić wydajny i ciągły dostęp do Internetu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bezpieczna inwestycja**

Zaawansowana ochrona przeciwprzepięciowa zabezpiecza działanie urządzenia. Router został zaprojektowany tak by był odporny na skutki wyładowań atmosferycznych o napięciach do 4 Kv. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie chroni sieci komputerowe przed skutkami dużych skoków napięć.

- **Trzy porty LAN/WAN**

Trzy z pięciu portów urządzenia mogą zostać skonfigurowane do działania w roli portów WAN lub portów LAN, co wraz z głównym portem WAN, daje możliwość wykorzystania do 4 łącz internetowych jednocześnie. Router wyposażony jest również w funkcję inteligentnego równoważenia obciążenia pasma w zależności od aktualnego obciążenia łącz, co zapewnia wydajne i ciągłe połączenie z Internetem.

- **Rozbudowane funkcje zabezpieczające**

W celu ochrony przed atakami z zewnątrz sieci router TL-R480T+ wyposażony jest w funkcję automatycznego wykrywania i blokowania ataków Dos (Denial of Service), takich jak TCP/UDP/ICMP Flooding, TCP Scanning, Ping of Death i inne podobne zagrożenia. Ponadto urządzenie oferuje funkcje filtrowania IP/MAC/URL/WEB umożliwiające zapobieganie łączeniu się do sieci intruzów oraz odwiedzaniu nieodpowiednich stron przez użytkowników. Dodatkowo router wyposażony jest w algorytmy usprawniające działanie protokołów takich jak FTP, H.323, SIP, IPsec oraz PPTP poprzez NAT routera.

- **Rozbudowane funkcje zarządzania dostępem**

Za pomocą wbudowanego serwera PPPoE można umożliwić dostęp do sieci jedynie tym użytkownikom, dla których zostaną założone konta i którzy uwierzytelnią się przy próbie połączenia. W połączeniu z funkcją kontroli przepustowości umożliwia to wydzielenie określonego pasma dostępu dla użytkowników danych kont PPPoE. Ponadto funkcja E-Bulletin umożliwia wysyłanie komunikatów do użytkowników routera, zawierających na przykład informacje o wygaśnięciu konta PPPoE, poprzez przeglądarkę internetową.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

TPLINK TL-R480T+ TP-Link TL-R480T+ Router 3xLAN, 2xWAN
TP-Link TL-R480T+ - Router - przełącznik 3-portowy - porty WAN: 2

6935364040437

60 months

Router - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)

Stacjonarny

Przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet

TCP/IP, PPPoE

Protokół routingu:	Statyczne trasowanie IP
Protokół zdalnego zarządzania:	HTTP
Cechy:	Ochrona firewall, obsługa NAT, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, filtrowanie adresów MAC, obejście VPN, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa wirtualnych serwerów, serwer DHCP
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	4.1 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	29.4 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.