

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-tl-sg1005p-tp-link-tl-sg1005p-5-port-gigabit-desktop-switch-with-4-port-poe-p-114728.html>



TPLINK TL-SG1005P TP-Link TL-SG1005P 5-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE

Cena brutto	185,26 zł
Cena netto	150,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2898501
Kod producenta	TL-SG1005P
Kod EAN	6935364083212

Opis produktu

Opis

Przełącznik PoE TL-SG1005P posiada 5 portów RJ45 o prędkości 10/100/1000Mb/s, nie wymagających konfiguracji. 4 z nich (1-4) obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE). Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af i zaopatruje je w energię. Pozwala to rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a gdzie istnieje potrzeba umieszczenia punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP, itp.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Power over Ethernet**

Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia PD działające w standardzie IEEE 802.3af i zaopatruje je w energię

- **Zapobieganie przeciążeniom**

Przełącznik posiada funkcję priorytetowania, dzięki której zabezpiecza system w momentach przeciążenia. Urządzenia podłączone do portów o wyższym priorytecie zasilane są w pierwszej kolejności.

- **Prosta obsługa**

Przełącznik TL-SG1005P jest prosty w instalacji i obsłudze. Nie wymagana konfiguracja ani montażu. Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 5 portowy przełącznik typu desktop TL-SG1005P z czterema portami PoE stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci.

Produkt:

Nazwa:

TPLINK TL-SG1005P TP-Link TL-SG1005P 5-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE

Opis:

TP-Link TL-SG1005P - Przełącznik - niezarządzalny - 4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 - stacjonarny - PoE (56 W)

EAN:

6935364083212

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000

Zasilanie przez Ethernet:

PoE

Budżet poE:

56 W

Wykonanie:

Zdolność przełączania: 10 Gb/s

Wielkość tablicy adresów MAC:

2K wpisów

Cechy:

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, zasilanie przez Ethernet (PoE), autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaż, bez chłodzenia IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x

Zgodność z normami:

Zasilanie, łącze/aktywność

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie**Interfejsy:**

1 x 1000Base-T RJ-45

4 x 1000Base-T RJ-45 PoE

Zasilanie**Zasilacz:**

Adapter mocy zewnętrznej

Różne

Zgodność z normami:

FCC, RoHS

Wymiary i waga**Szerokość:**

9.98 cm

Głębokość:

9.8 cm

Wysokość:

2.5 cm

Gwarancja producenta**Obsługa i wsparcie:**

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata

Parametry środowiska**Minimalna temperatura pracy:**

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.