

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-tl-sg108e-tp-link-tl-sg108e-8-port-gigabit-easy-smart-switch-desktop-p-94905.html>

TPLINK TL-SG108E TP-Link TL-SG108E 8-Port Gigabit Easy Smart Switch Desktop



Cena brutto	122,12 zł
Cena netto	99,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2139192
Kod producenta	TL-SG108E
Kod EAN	6935364021856

Opis produktu

Opis

Przełącznik Easy Smart TL-SG108E jest urządzeniem przeznaczonym dla małych i średnich firm, w których konieczne jest wykorzystanie podstawowych funkcji zarządzania siecią lokalną. Dzięki funkcji mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu kabli administratorzy mogą łatwo monitorować ruch sieciowy. Obsługa funkcji QoS opartej na portach oraz tagowaniu 802.1P umożliwia utrzymanie najwyższej przepustowości dla najważniejszych połączeń w firmowej sieci. Dodatkowo obsługa opartych na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU sieci VLAN umożliwia poprawę bezpieczeństwa i odpowiednie oddzielenie zasobów sieci. Ponadto, przełącznik TL-SG108E jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z technologii pozwalającej zaoszczędzić dużo zużywanej energii.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Proste i efektywne zarządzanie**

Przełącznik Easy Smart TL-SG108E firmy TP-Link wyposażony jest w łatwe w obsłudze funkcje zarządzania warstwy drugiej, dostępne z programu Easy Smart Configuration Utility (dla systemu Windows). Dzięki obsłudze mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu portów przełącznik TL-SG108E umożliwia zidentyfikowanie i zlokalizowanie ewentualnych problemów w firmowej sieci. Ponadto administratorzy mogą wykorzystać obsługę QoS opartą o porty lub o tagowanie 802.1p, aby zapewnić płynną obsługę transmisji głosowych lub wideo. Dodatkowo, aby zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo sieci, przełącznik obsługuje sieci VLAN oparte na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU (umożliwiają łatwą konfigurację portu uplink). Dzięki możliwościom zarządzania, TL-SG108E zapewnia o wiele większą funkcjonalność niż przełączniki niezarządzalne, jednocześnie będąc ekonomicznym i prostym w obsłudze rozwiązaniem dla Twojej sieci.

- **Energooszczędna sieć Ethernet - przyjazna środowisku**

Tworząc gigabitową sieć Ethernet, możesz teraz wybrać rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego! Przełącznik TL-SG108E korzysta z technologii umożliwiającej korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Urządzenie automatycznie dopasowuje wymagany pobór prądu w zależności od statusu połączenia i długości kabla, ograniczając zużycie energii.

- **Wyłączanie zasilania nieużywanych portów**

Tradycyjne przełączniki sieciowe pobierają znaczną ilość energii dla portów, nawet jeżeli podłączone do nich urządzenia są wyłączone. Przełącznik TL-SG108E automatycznie wykrywa status połączenia każdego portu, redukując pobór energii portów nieaktywnych.

- **Pobór energii zależny od długości kabla**

Teoretycznie użycie krótszych kabli powinno zmniejszać zużycie energii, ze względu na mniejsze straty energii na ich długości. Większość urządzeń zużywa jednak tyle samo energii, niezależnie od długości kabli. Przełącznik TL-SG108E analizuje długość podłączonych do niego kabli i stosownie do niej reguluje ilość energii zużywanej przez porty.

- **Łatwość użytkowania**

Przełącznik TL-SG108E jest urządzeniem łatwym w obsłudze i instalacji. Dzięki funkcji Auto MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli. Funkcja automatycznej negocjacji wykrywa na każdym porcie szybkość podłączonego urządzenia (10, 100 lub 1000 Mb/s), zapewniając najlepszą wydajność transmisji. Małe wymiary sprawiają, że zajmuje on mało miejsca przy użytkowaniu biurkowym. Diody LED wyświetlają informacje na temat aktualnego stanu każdego z portów, umożliwiając łatwą diagnostykę połączeń.

Produkt:	TPLINK TL-SG108E TP-Link TL-SG108E 8-Port Gigabit Easy Smart Switch Desktop
Nazwa:	TP-Link JetStream TL-SG108E Easy Smart Switch - Przełącznik - niezarządzalny - 8 x 10/100/1000 - stacjonarny
Opis:	6935364021856
EAN:	60 months
Gwarancja producenta:	
Ogólne	Przełącznik - 8 porty - niezarządzalny
Rodzaj urządzenia:	Stacjonarny
Rodzaj obudowy:	Gigabit Ethernet
Podtyp:	8 x 10/100/1000
Porty:	Zdolność przełączania: 16 Gb/s
Wykonanie:	Przekazywanie: 11,9 Mp/s
Pojemność:	Interfejsy wirtualne (VLANy): 32
Wielkość tablicy adresów MAC:	8K wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo:	16KB
Cechy:	Sterowanie przepływem, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaż, Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, bez chłodzenia, zapobieganie powstawaniu pętli, agregacja łączy
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Wskaźniki statusu:	Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 1000Base-T 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/ME/XP/Vista/7
Wymiary i waga	
Szerokość:	15.8 cm
Głębokość:	10.1 cm
Wysokość:	2.5 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.