

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-tl-sg2008-tp-link-tl-sg2008-smart-switch-8x101001000mbps-vlan-stp-igmp-snmp-p-186761.html>



TPLINK TL-SG2008 TP-Link TL-SG2008 Smart Switch 8x10/100/1000Mbps, VLAN, STP, IGMP, SNMP...

Cena brutto	382,53 zł
Cena netto	311,00 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2139189
Kod producenta	TL-SG2008
Kod EAN	6935364010546

Opis produktu

Opis

Gigabitowy przełącznik Smart TL-SG2008 firmy TP-Link wyposażony jest w 8 gigabitowych portów RJ-45. Urządzenie zapewnia dużą wydajność przesyłania danych, zaawansowane funkcje zabezpieczeń oraz QoS oraz rozbudowane funkcje zarządzania ruchem w warstwie drugiej. Przełącznik TL-SG2008 jest ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm. Posiada wiele użytecznych funkcji takich jak obsługa protokołu LACP, VLAN 802.1Q, list kontroli dostępu (ACL), QoS (Quality of Service) dla warstw 2 do 4, Storm control oraz IGMP snooping, w pełni wystarczających do zastosowania go w sieciach w małych i średnich firmach. Ponadto zarządzanie poprzez interfejs przeglądarki internetowej umożliwia łatwe i szybkie konfigurowanie urządzenia, co sprawia że przełącznik ten jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmowej sieci.

Najważniejsze punkty sprzedaży

• Zaawansowane funkcje QoS

Aby umożliwić jednocześnie płynne transmisje danych, głosowe oraz wideo, przełącznik wyposażony jest w rozbudowane funkcje QoS. W celu zapewnienia płynności przesyłania danych administrator może ustalić priorytety transmisji danych w oparciu o priorytet portów, protokoły 802.1P oraz DSCP.

• Liczne funkcje konfiguracyjne warstwy drugiej

W celu zwiększenia ilości możliwych zastosowań przełączniki TL-SG2008 wyposażone są w szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej, obejmujący obsługę VLAN 802.1Q, izolację portów, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregację portów oraz funkcję kontroli przepływu 802.3x. Dodatkowo wyposażony jest w liczne funkcje konserwacyjne, takie jak wykrywanie połączeń loop back, diagnostyka kabli oraz IGMP snooping. Funkcja IGMP snooping umożliwia inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych multicast tylko do określonych subskrybentów, a funkcje IGMP throttling oraz IGMP filtering skutecznie ograniczają dostęp do transmisji multicast dla niepowołanych użytkowników.

• Rozbudowane możliwości zarządzania urządzeniem

Przełącznik TL-SG2008 jest urządzeniem łatwym w użytkowaniu i zarządzaniu. Oferuje wiele przyjaznych dla użytkownika możliwości zarządzania, takich jak intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) obsługiwany poprzez przeglądarkę internetową oraz interfejs wiersza poleceń (CLI). Obsługa protokołów SNMP (v1/2/3) oraz RMON umożliwiają urządzeniu wysyłanie komunikatów o nieprzewidzianych zdarzeniach oraz monitoring statusu urządzenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

TPLINK TL-SG2008 TP-Link TL-SG2008 Smart Switch
8x10/100/1000Mbps, VLAN, STP, IGMP, SNMP...

TP-Link TL-SG2008 - Przełącznik - Tak - 8 x 10/100/1000 -
stacjonarny

6935364010546

60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 8 porty - Tak
Stacjonarny

Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	8 x 10/100/1000
Wykonanie:	Przepustowość: 16 Gb/s Przekazywanie: 11,9 Mp/s Interfejsy wirtualne (VLANy): 512 8K wpisów 9216 bajtów SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI
Pojemność:	Sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa VLAN,
Wielkość tablicy adresów MAC:	automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie
Obsługiwane ramki Jumbo:	IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, ważne cykliczne
Protokół zdalnego zarządzania:	kolejkowanie (WRR), możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa
Cechy:	protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid
	Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning
	Tree Protocol (MSTP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of
	Service (QoS), przycisk resetu, bez chłodzenia, obsługuje LACP,
	Strict Priority (SP), Loopback
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1D, IEEE
	802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE
	802.1w, IEEE 802.1s
Wskaźniki statusu:	Szybkość transmisji portu, zasilanie, system
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	8 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Zgodność z normami:	FCC, RoHS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymiary i waga	
Szerokość:	20.9 cm
Głębokość:	12.6 cm
Wysokość:	2.6 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.