

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/tplink-tl-sl1218mp-tp-link-tl-sl1218mp-gbit-poe-switch-16x-101002-combo-sfp-192w-p-96468.html>

TPLINK TL-SL1218MP TP-Link TL-SL1218MP Gbit PoE Switch 16x 10/100+2 Combo SFP, 192W



Cena brutto	752,93 zł
Cena netto	612,14 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3391865
Kod producenta	TL-SL1218MP
Kod EAN	6935364099824

Opis produktu

Opis

Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania z myślą o systemach monitoringu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoki budżet mocy PoE**

TL-SL1218MP działa w standardzie 802.3af/at (PoE+). Łączna moc urządzeń zasilanych przez 16-portowy przełącznik może wynosić 192 W, przy czym każdy port PoE dostarcza do 30 W mocy. Wysoki budżet PoE sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się w małych i średnich firmowych systemach monitoringu.

- **Do 250 m zasięgu transmisji**

TL-SL1218MP został zaprojektowany specjalnie z myślą o monitoringu IP. Dzięki przełącznikowi PoE instalacja systemu nadzorującego jest łatwiejsza, bezpieczniejsza i mniej kosztowna.

- **Pewność jakości wideo**

Aby zapewnić jakość działania przy zastosowaniach wymagających, takich jak monitoring wideo, TL-SL1218MP przypisuje wyższy priorytet wybranym portom.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Budżet poE:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

TPLINK TL-SL1218MP TP-Link TL-SL1218MP Gbit PoE Switch 16x 10/100+2 Combo SFP, 192W

TP-Link TL-SL1218MP - Przełącznik - niezarządzalny - 16 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x zestaw Gigabit SFP - montowany w szafie rack (192 W)

6935364099824

60 months

Przełącznik - 16 porty - niezarządzalny

Montowany w szafie rack

Fast Ethernet

16 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x zestaw Gigabit SFP

192 W

Zdolność przełączania: 7,2 Gb/s

Szybkość przekazywania pakietów: 5,36 Mpps

8K wpisów

10KB

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaż

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at

Zasilanie, połączone urządzenie 100M, łączy/aktywność

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

16 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W

2 x 1000Base-T RJ-45

2 x 1000Base-X SFP

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy wewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Zużycie energii w trybie aktywności:

217.22 wat

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

Dołączony

Zgodność z normami:

Plug and Play, certyfikat FCC Class A, EN 60950, EN55022, EN55024, FCC Part 15

Wymiary i waga

Szerokość:

44 cm

Głębokość:

18 cm

Wysokość:

4.4 cm

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

5-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.