

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-48-port-gigabit-unifi-l3-switch-4x-10gbe-sfp-ports-p-220651.html>

UBIQUITI 48-port Gigabit UniFi L3 switch + 4x 10GbE SFP+ ports



Cena brutto	2 637,45 zł
Cena netto	2 144,27 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4058962
Kod producenta	USW-PRO-48
Kod EAN	810010070616

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Wykonanie:

Metoda identyfikacji:
Cechy:

Zgodność z normami:
Wbudowane urządzenia:
Wskaźniki statusu:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Zasilanie
Zasilacz:
Zasilanie nadmiarowe:
Wymagane napięcie:

UBIQUITI 48-port Gigabit UniFi L3 switch + 4x 10GbE SFP+ ports
Ubiquiti UniFi Switch PRO 48 - Przełącznik - L3 - Tak - 48 x 10/100/1000 + 4 x Ethernet SFP+ 10 Gb - montowany w szafie rack - AC 120/230 V / DC 11.5 V
0810010070616
12 miesięcy

Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak
Montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
48 x 10/100/1000 + 4 x Ethernet SFP+ 10 Gb
Przepustowość bez bokady: 88 Gb/s
Zdolność przełączania: 176 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 130,944 Mp/s
RADIUS
Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), dublowanie portów, głęboka analiza pakietów Deep Packet Inspection (DPI), obsługa Jumbo Frames, serwer DHCP, bez chłodzenia, Dynamic VLAN Support (GVRP), uwierzytelnianie 802.1x, Storm Control, Link Aggregation, Inter-VLAN Routing, tryb agregacji, Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 12 kV (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 16 kV (wyładowanie przez szczelinę powietrzną)
IEEE 802.1x
Ekran dotykowy 1,3"
Łącze/aktywność, łącze/aktywność/prędkość
48 x 1000Base-T RJ-45
4 x 1/10Gbit LAN SFP+
1 x zarządzanie

Adapter mocy wewnętrznej
Tak
AC 120/230 V / DC 11.5 V (50/60 Hz)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zużycie energii w trybie aktywności:	60 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	IC, FCC, ETSI 300 019-1-4
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.24 cm
Głębokość:	28.54 cm
Wysokość:	4.37 cm
Waga:	4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.