

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-af60-lr-airfiber-long-range-60ghz-radio-system-1-gbps-ptp-12km-p-197972.html>



UBIQUITI AF60-LR AIRFIBER LONG RANGE 60Ghz Radio System 1+ GBPS PTP 12KM+

Cena brutto	1 414,91 zł
Cena netto	1 150,33 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4127020
Kod producenta	AF60-LR
Kod EAN	810010073563

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wbudowane urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Procesor / Pamięć / Pamięć

Zainstalowane procesory:

RAM:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasmo częstotliwości:

Maks. zakres w otwartej przestrzeni:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Antena

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

UBIQUITI AF60-LR AIRFIBER LONG RANGE 60Ghz Radio System
1+ GBPS PTP 12KM+

Ubiquiti airFiber 60 LR - Bridge bezprzewodowy - AirFiber -
AirFiber

0810010073563

24 miesiące w serwisie

Bridge bezprzewodowy

GPS

41.3 cm

36 cm

41.3 cm

1.5 kg

1 x ARM Cortex-A7

256 GB DDR3 SDRAM

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

1.8 Gbps

AirFiber

60 GHz

12 km

Zasilanie, łącze/aktywność, GPS, 60 GHz

Obsługa Syslog, obsługa pasywnego PoE, klient NTP, tryb łącza
Point-to-Point (PtP), tryb mostka, Protektor 24 kV ESD (odstęp
izolacyjny powietrza wylotowego), Protektor 24 kV ESD (wylot
kontaktowy), sprawdź szybkość Internetu, zarządzanie

Bluetooth, Wave Technology

AES, WPA2-PSK

43 dBi

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

Iniektor PoE, montowane na pręcie

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:	IC, FCC
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE - pasywne
Zużycie energii w trybie aktywności:	18 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	AirOS
Dołączone oprogramowanie:	Ubiquiti ISP
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.