

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-airmax-litebeam-ac-5-ghz-cpe-usip-29dbi-1x-rj45-1000mbs-p-223073.html>



UBIQUITI airMAX LiteBeam AC 5 GHz CPE USIP 29dBi 1x RJ45 1000Mb/s

Cena brutto	561,64 zł
Cena netto	456,62 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46155338
Kod producenta	LBE-5AC-XR
Kod EAN	810010073587

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmacnionej wytrzymałości:

Wbudowane urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączenia:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół zdalnego zarządzania:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Antena

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

UBIQUITI airMAX LiteBeam AC 5 GHz CPE USIP 29dBi 1x RJ45 1000Mb/s

Ubiquiti airMAX LiteBeam 5AC XR - Bridge bezprzewodowy - AirMax ac - 5.15 - 5.85 GHz - do montażu na maszcie

24 miesiące

Bridge bezprzewodowy

Do stosowania na zewnątrz

GPS

74.7 cm

34.3 cm

52.5 cm

3.2 kg

Do montażu na maszcie

Bezprzewodowa

350 Mbps

AirMax ac

SNMP, SSH

5.15 - 5.85 GHz

Maksymalna przepustowość: 450 Mb/s

airView, tryb łącza Point-to-Point (PtP), tryb łącza Point-to-Multipoint (PtMP), dynamiczne DNS, obudowa ze stopu aluminium, stabilizowana obudowa z poliwęglanu UV, technologia InnerFeed

AES, WPA2-PSK

29 dBi

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

IC, FCC, IPX6

PoE

Iniektor zasilania

Dołączony system operacyjny:	AirOS
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.