

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-es-24-250w-ubiquiti-es-24-250w-24-port-2xsfp-gigabit-poe-switch-24v48v-8023af8023at-p-213866.html>



UBIQUITI ES-24-250W Ubiquiti ES-24-250W 24-port + 2xSFP Gigabit PoE switch 24V/48V 802.3af/802.3at

Cena brutto	1 751,80 zł
Cena netto	1 424,22 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616082
Kod producenta	ES-24-250W
Kod EAN	810354022241

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

UBIQUITI ES-24-250W Ubiquiti ES-24-250W 24-port + 2xSFP Gigabit PoE switch 24V/48V 802.3af/802.3at
Ubiquiti EdgeSwitch 24 - Przełącznik - L3 - Tak - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - montowany w szafie rack - PoE+
0810354022241
24 miesiące

Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak
Montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
PoE+
Pojemność przełączeniowa nieblokująca: 26 Gb/s
Zdolność przełączania: 52 Gb/s
Przekazywanie: 38,69 Mp/s
Obsługuje VLANs: 255
Reguły ACL: 100
Grupy LAG: 6
8K wpisów
Tak
Statyczne trasowanie IP, policy-based routing (PBR)
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH-2, CLI
Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, obsługa DiffServ, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS, Uni-Directional Link Detection (UDLD), obsługuje LLDP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Dynamic VLAN Support (GVRP), Class of Service (CoS),

Zgodność z normami:	Generic Attribute Registration Protocol (GARP) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at Szybkość transmisji portu, PoE, łącze/aktywność
Wskaźniki statusu: Rozszerzenie / połączenie Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 34.2 W 2 x 1000Base-X SFP
Zasilanie Zasilacz: Wymagane napięcie: Zużycie energii w trybie aktywności: Różne	Adapter mocy wewnętrznej AC 120/230 V (50 - 60 Hz) 250 wat
Zgodność z normami: Wymiary i waga	IC, FCC, ETSI 300 019
Szerokość:	48.504 cm
Głębokość:	28.56 cm
Wysokość:	4.445 cm
Waga:	3.7 kg
Parametry środowiska Minimalna temperatura pracy: Maksymalna temperatura pracy: Dopuszczalna wilgotność:	-5 °C 40 °C 5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.