

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-es-8-150w-ubiquiti-es-8-150w-8-port-2xsfp-gigabit-poe-switch-24v48v-8023af8023at-p-229207.html>



UBIQUITI ES-8-150W Ubiquiti ES-8-150W 8-port + 2xSFP Gigabit PoE switch 24V/48V 802.3af/802.3at

Cena brutto	875,64 zł
Cena netto	711,90 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616112
Kod producenta	ES-8-150W
Kod EAN	810354025686

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

UBIQUITI ES-8-150W Ubiquiti ES-8-150W 8-port + 2xSFP Gigabit PoE switch 24V/48V 802.3af/802.3at
Ubiquiti EdgeSwitch 8 - Przełącznik - L3 - Tak - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - montowany w szafie rack - PoE+
0810354025686
24 miesiące

Przełącznik - 8 porty - L3 - Tak

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP

PoE+

Pojemność przełączeniowa nieblokująca: 10 Gb/s

Zdolność przełączania: 20 Gb/s

Przekazywanie: 14,88 Mp/s

Obsługuje VLANs: 255

Reguły ACL: 100

Grupy LAG: 6

8K wpisów

Tak

Statyczne trasowanie IP, policy-based routing (PBR)

SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH-2, CLI

Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa VLAN,

nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów,

obsługa DiffServ, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6,

kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad

szturmem pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree

(STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa

protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),

nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of

Service (QoS), obsługa RADIUS, Uni-Directional Link Detection

(UDLD), obsługuje LLDP, Link Aggregation Control Protocol

(LACP), Dynamic VLAN Support (GVRP), Class of Service (CoS),

Generic Attribute Registration Protocol (GARP)

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at

Wskaźniki statusu:

Szybkość transmisji portu, PoE, łącze/aktywność

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 34.2 W

2 x 1000Base-X SFP

1 x konsola RJ-45

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy wewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Zużycie energii w trybie aktywności:

150 wat

Różne

Zgodność z normami:

IC, FCC, ETSI 300 019

Wymiary i waga

Szerokość:

23.5 cm

Głębokość:

20.4 cm

Wysokość:

4.3 cm

Waga:

1.72 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.