

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-lap-120-ubiquiti-lap-120-liteap-ac-2x2-mimo-airmax-ac-5-ghz-16dbi-120-degrees-sector-with-ap-p-59079.html>



UBIQUITI LAP-120 Ubiquiti LAP-120 LiteAP ac 2x2 MIMO airMAX ac 5 GHz 16dBi 120 Degrees Sector with AP

Cena brutto	357,17 zł
Cena netto	290,38 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616360
Kod producenta	LAP-120
Kod EAN	817882025539

Opis produktu

Nazwa:	UBIQUITI LAP-120 Ubiquiti LAP-120 LiteAP ac 2x2 MIMO airMAX ac 5 GHz 16dBi 120 Degrees Sector with AP
Opis:	Ubiquiti LiteAP LAP-120 - Bridge bezprzewodowy - GigE, AirMax ac - AirMax ac 0817882025539 24 miesiące
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Bridge bezprzewodowy
Model o wzmacnionej wytrzymałości:	Do stosowania na zewnątrz
Szerokość:	7.87 cm
Głębokość:	5.44 cm
Wysokość:	45.23 cm
Waga:	420 g
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Zainstalowane procesory:	1 x Atheros MIPS 74KC 533 MHz
Maksymalna ilość obsługiwanych:	1
RAM:	64 MB
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, AirMax ac
Pasma częstotliwości:	5 GHz
Cechy:	Technologia 2T2R MIMO, 24KV ESD Protector
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Poziom uzyskany:	16 dBi
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Iniektor PoE, montowane na pręcie
Zgodność z normami:	IC, FCC, ETSI 300 019-1-4, ETSI EN 302 326
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Iniektor zasilania
Zużycie energii w trybie aktywności:	7 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dołączony system operacyjny:

AirOS

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-40 °C

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.