

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-n-sw-ubiquiti-nanoswitch-outdoor-gbe-24v-1xpoe-in-3xpoe-out-passthrough-switch-p-245256.html>



## UBIQUITI N-SW Ubiquiti NanoSwitch Outdoor GbE 24V 1xPoE-In, 3xPoE-Out Passthrough Switch

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>167,02 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>135,79 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3616350</b>         |
| Kod producenta   | <b>N-SW</b>            |
| Kod EAN          | <b>817882021708</b>    |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Wykonanie:

Cechy:

Procesor:

Pamięć fflashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Kolor:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

UBIQUITI N-SW Ubiquiti NanoSwitch Outdoor GbE 24V 1xPoE-In, 3xPoE-Out Passthrough Switch

Ubiquiti NanoSwitch N-SW - Przełącznik - 4 x 10/100/1000

(PoE) - PoE - pasywne

0817882021708

24 miesiące

Przełącznik - 4 porty

Gigabit Ethernet

4 x 10/100/1000 (PoE)

PoE - pasywne

Pojemność przełączeniowa nieblokująca: 4 Gb/s

Odporny na zmiany pogody

1 x Realtek Semiconductor RTL8367N-VB

4 KB

Szybkość transmisji portu, łącze/aktywność

1 x 1000Base-T RJ-45 wejście PoE

3 x 1000Base-T RJ-45 Przeniesienie PoE

1.5 wat

Biały

IC, FCC, ETSI 300 019-1-4

19.64 cm

9.35 cm

3.24 cm

271 g

-30 °C

70 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

za zawarte w nich ewentualne błędy.