

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-om3-50125-m-duplex-lc-cable-sr-lc-upclc-upc-3m-p-199142.html>



# UBIQUITI OM3 50/125 μm Duplex LC cable SR LC-UPC/LC-UPC 3m

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto      | 30,01 zł                            |
| Cena netto       | 24,40 zł                            |
| Dostępność       | Obecnie brak - zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 1-3 dni                             |
| Numer katalogowy | 3933163                             |
| Kod producenta   | UOC-3                               |
| Kod EAN          | 817882020459                        |

## Opis produktu

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Produkt:                      |                                            |
| Nazwa:                        | UBIQUITI OM3 50/125 μm Duplex LC cable SR  |
| Opis:                         | UBIQUITI OM3 - kabel krosowy - tryb LC/UPC |
| EAN:                          | 817882020459                               |
| Gwarancja producenta:         | 2 miesiące                                 |
| Opis:                         |                                            |
| Rodzaj kabla światłowodowego: | kabel krosowy - OM3                        |
| Technologia:                  | Dupleks światłowodowy                      |
| Włókna optyczne:              | Wielomodowy                                |
| Materiał powłoki:             | PVC                                        |
| Ilość włókien:                | 2                                          |
| Średnica rdzenia / powłoki:   | 50 / 125 mikronów                          |
| Łączność:                     | Do użytku wewnątrz budynków                |
| Długość:                      | 3 m                                        |
| Kolor:                        | Kolor wodoru                               |
| Łączniki:                     | 2 x tryb LC/UPC wielomod. - męski          |
| Łączniki (Drugi koniec):      | 2 x tryb LC/UPC wielomod. - męski          |
| Parametry środowiska:         |                                            |
| Minimalna temperatura pracy:  | 20 °C                                      |
| Maksymalna temperatura pracy: | 25 °C                                      |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.