

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-pbe-m2-400-ubiquiti-powerbeam-m-18dbi-24ghz-80211n-mimo-2x2-tdma-64mb-ram-poe-p-59102.html>



UBIQUITI PBE-M2-400 Ubiquiti PowerBeam M 18dBi 2.4GHz 802.11n MIMO 2x2 TDMA, 64MB RAM, PoE

Cena brutto	307,10 zł
Cena netto	249,67 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616137
Kod producenta	PBE-M2-400
Kod EAN	810354022609

Opis produktu

Nazwa:	UBIQUITI PBE-M2-400 Ubiquiti PowerBeam M 18dBi 2.4GHz 802.11n MIMO 2x2 TDMA, 64MB RAM, PoE
Opis:	Ubiquiti PowerBeam M2 PBE-M2-400 - Bridge bezprzewodowy - 100Mb LAN, AirMax - AirMax 0810354022609 24 miesiące
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Bridge bezprzewodowy
Model o wzmacnionej wytrzymałości:	Do stosowania na zewnątrz
Szerokość:	40 cm
Głębokość:	28.9 cm
Wysokość:	40 cm
Waga:	1.795 kg
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Zainstalowane procesory:	1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz
RAM:	64 GB DDR2 SDRAM
Pamięć flashowa:	8 MB
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	150 Mbps
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, AirMax
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	TCP/IP
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz
Maks. zakres w otwartej przestrzeni:	20 km
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, WLAN, LAN
Cechy:	Montowane na pręcie, 24KV ESD Protector
Antena	
Poziom uzyskany:	18 dBi
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Montowane na pręcie
Zgodność z normami:	IC, FCC, RoHS, ETS 300 019-1-4 klasa 4.1 E, MIL-STD 810G 506.5
Zasilanie	

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zużycie energii w trybie aktywności:	6 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	AirOS
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.