

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-pbe-m5-400-ubiquiti-powerbeam-m-25dbi-5ghz-80211n-mimo-2x2-tdma-64mb-ram-p-59103.html>



## UBIQUITI PBE-M5-400 Ubiquiti PowerBeam M 25dBi 5GHz 802.11n MIMO 2x2 TDMA, 64MB RAM

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>351,48 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>285,75 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>3616125</b>                             |
| Kod producenta   | <b>PBE-M5-400</b>                          |
| Kod EAN          | <b>810354022623</b>                        |

### Opis produktu

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa:                               | UBIQUITI PBE-M5-400 Ubiquiti PowerBeam M 25dBi 5GHz 802.11n MIMO 2x2 TDMA, 64MB RAM                           |
| Opis:                                | Ubiquiti PowerBeam M5 PBE-M5-400 - Bridge bezprzewodowy - GigE, AirMax - AirMax                               |
| EAN:                                 | 0810354022623                                                                                                 |
| Gwarancja producenta:                | 24 miesiące                                                                                                   |
| Ogólne                               |                                                                                                               |
| Rodzaj urządzenia:                   | Bridge bezprzewodowy                                                                                          |
| Model o wzmocnionej wytrzymałości:   | Do stosowania na zewnątrz                                                                                     |
| Szerokość:                           | 40 cm                                                                                                         |
| Głębokość:                           | 27.5 cm                                                                                                       |
| Wysokość:                            | 40 cm                                                                                                         |
| Waga:                                | 1.753 kg                                                                                                      |
| Procesor / Pamięć / Pamięć           |                                                                                                               |
| Zainstalowane procesory:             | 1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz                                                                                 |
| RAM:                                 | 64 GB DDR2 SDRAM                                                                                              |
| Pamięć flashowa:                     | 8 MB                                                                                                          |
| Praca w sieci                        |                                                                                                               |
| Typ obudowy:                         | Zewnętrzna                                                                                                    |
| Technologia podłączania:             | Bezprzewodowa                                                                                                 |
| Szybkość transmisji danych:          | 150 Mbps                                                                                                      |
| Protokół komunikacyjny danych:       | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, AirMax                                                             |
| Protokół warstwy Sieci / Transportu: | TCP/IP                                                                                                        |
| Pasmo częstotliwości:                | 5 GHz                                                                                                         |
| Maks. zakres w otwartej przestrzeni: | 25 km                                                                                                         |
| Wskaźniki statusu:                   | Zasilanie, WLAN, LAN                                                                                          |
| Cechy:                               | Montowane na pręcie, 24KV ESD Protector                                                                       |
| Antena                               |                                                                                                               |
| Poziom uzyskany:                     | 25 dBi                                                                                                        |
| Rozszerzenie / połączenie            |                                                                                                               |
| Interfejsy:                          | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45                                                                                  |
| Różne                                |                                                                                                               |
| Akcesoria w zestawie:                | Montowane na pręcie                                                                                           |
| Zgodność z normami:                  | IC, FCC, RoHS, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, ETS 300 019-1-4 klasa 4.1 E, MIL-STD 810G 506.5, IEC 60068-2-11 |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

**Zasilanie**

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE

Zużycie energii w trybie aktywności:

8 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

AirOS

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-40 °C

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.