

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-rocketm5-ubiquiti-rocket-m5-5ghz-hi-power-2x2-mimo-airmax-tdma-basestation-27dbm-p-59114.html>



## UBIQUITI RocketM5 Ubiquiti Rocket M5 5GHz Hi-Power 2x2 MIMO AirMax TDMA BaseStation, 27dBm

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>344,51 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>280,09 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>3615940</b>                             |
| Kod producenta   | <b>ROCKETM5</b>                            |
| Kod EAN          | <b>810354022784</b>                        |

### Opis produktu

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa:                               | UBIQUITI RocketM5 Ubiquiti Rocket M5 5GHz Hi-Power 2x2 MIMO AirMax TDMA BaseStation, 27dBm |
| Opis:                                | Ubiquiti Rocket M5 - Punkt dostępu bezprzewodowego - AirMax - AirMax                       |
| EAN:                                 | 0810354022784                                                                              |
| Gwarancja producenta:                | 24 miesiące                                                                                |
| Ogólne                               |                                                                                            |
| Rodzaj urządzenia:                   | Punkt dostępu bezprzewodowego                                                              |
| Model o wzmocnionej wytrzymałości:   | Do stosowania na zewnątrz                                                                  |
| Szerokość:                           | 16 cm                                                                                      |
| Głębokość:                           | 8 cm                                                                                       |
| Wysokość:                            | 3 cm                                                                                       |
| Waga:                                | 500 g                                                                                      |
| Procesor / Pamięć / Pamięć           |                                                                                            |
| Zainstalowane procesory:             | 1 x Atheros MIPS 24KC 400 MHz                                                              |
| Maksymalna ilość obsługiwanych:      | 1                                                                                          |
| RAM:                                 | 64 MB SDRAM                                                                                |
| Pamięć faszowa:                      | 8 MB                                                                                       |
| Praca w sieci                        |                                                                                            |
| Typ obudowy:                         | Zewnętrzna                                                                                 |
| Technologia podłączania:             | Bezprzewodowa                                                                              |
| Protokół komunikacyjny danych:       | AirMax                                                                                     |
| Pasmo częstotliwości:                | 5 GHz                                                                                      |
| Cechy:                               | Technologia MIMO, Quality of Service (QoS), montowane na pręcie                            |
| Rozszerzenie / połączenie            |                                                                                            |
| Interfejsy:                          | 2 x antena - RP-SMA<br>1 x 100Base-TX - RJ-45                                              |
| Zasilanie                            |                                                                                            |
| Obsługuje Power Over Ethernet (PoE): | PoE                                                                                        |
| Zużycie energii w trybie aktywności: | 8 wat                                                                                      |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe |                                                                                            |
| Dołączony system operacyjny:         | AirOS                                                                                      |
| Parametry środowiska                 |                                                                                            |
| Minimalna temperatura pracy:         | -30 °C                                                                                     |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Maksymalna temperatura pracy:

75 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.