

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-rp-5ac-gen2-ubiquiti-rocket-ac-prism-5ghz-airmax-ac-basestation-up-to-500-mbps-p-59087.html>



UBIQUITI RP-5AC-Gen2 Ubiquiti Rocket AC Prism 5GHz AirMax AC BaseStation up to 500+ Mbps

Cena brutto	963,75 zł
Cena netto	783,54 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616294
Kod producenta	RP-5AC-GEN2
Kod EAN	817882020268

Opis produktu

Nazwa:	UBIQUITI RP-5AC-Gen2 Ubiquiti Rocket AC Prism 5GHz AirMax AC BaseStation up to 500+ Mbps
Opis:	Ubiquiti Rocket PRISM RP-5AC-GEN2 - Punkt dostępu bezprzewodowego - AirMax ac - AirMax ac
EAN:	0817882020268
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Model o wzmocnionej wytrzymałości:	Do stosowania na zewnątrz
Szerokość:	8.8 cm
Głębokość:	4 cm
Wysokość:	23 cm
Waga:	400 g
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Zainstalowane procesory:	1 x Atheros MIPS 74KC
Maksymalna ilość obsługiwanych:	1
RAM:	128 MB DDR2 SDRAM
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	500 Mbps
Format kodowania linii:	64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Protokół komunikacyjny danych:	AirMax ac
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	TCP/IP, DHCP
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP, Telnet, SSH, CLI
Pasma częstotliwości:	5 GHz
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, poziom sygnału, LAN, GPS
Cechy:	Trasowanie, obsługa NAT, obsługa VLAN, serwer sieciowy, tryb WISP, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), tryb mostka bezprzewodowego, 24KV ESD Protector, technologia airPrism
Algorytm kodowania:	AES, WPA2
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x antena - RP-SMA 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Różne	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Akcesoria w zestawie:	Iniektor PoE
Zgodność z normami:	IC, FCC, RoHS, ETSI 300 019
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zużycie energii w trybie aktywności:	9.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączony system operacyjny:	AirOS
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	80 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.