

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-u6-enterprise-access-point-wifi-6e-indoor-4x4-mu-mimo-600-user-p-187004.html>



UBIQUITI U6-Enterprise Access Point WIFI 6E Indoor 4x4 MU-MIMO 600 User+

Cena brutto	1 238,53 zł
Cena netto	1 006,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46152602
Kod producenta	U6-ENTERPRISE
Kod EAN	810010077547

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

UBIQUITI U6-Enterprise Access Point WIFI 6E Indoor 4x4 MU-MIMO 600 User+

Ubiquiti UniFi U6 - Punkt dostępu bezprzewodowego - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - do montażu na ścianie/suficie
0810010077547

24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

22 cm

22 cm

4.81 cm

960 g

Do montażu na ścianie/suficie

Bezprzewodowa

10.2 Gbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)

2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 573.5 Mbps

Maks. przepływność danych (5 GHz): 4,8 Gb/s

Maks. szybkość danych (6 GHz): 4,8 Gb/s

BSSIDs: 8

Klienci bezprzewodowi: 600+

Quality of Service (QoS), plastikowa obudowa, przycisk resetu, technologia 4x4 MU-MIMO, Technologia 2x2 MU-MIMO, kolorowy status LED, Guest Isolation, Multi-Channel Zero-Wait DFS, aluminiowa obudowa

WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA3

IEEE 802.1Q

1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45

Zestaw do montażu na ścianie/suficie

IC, FCC

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE+

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-30 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.