

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-u6-lr-access-point-long-range-wifi6-indoor-4x4-mu-mimo-p-93075.html>



UBIQUITI U6-LR Access Point Long Range WIFI6 Indoor 4x4 MU-MIMO

Cena brutto	847,54 zł
Cena netto	689,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4140909
Kod producenta	U6-LR
Kod EAN	810010073358

Opis produktu

Nazwa:	UBIQUITI U6-LR Access Point Long Range WIFI6 Indoor 4x4 MU-MIMO
Opis:	Ubiquiti UniFi U6-LR - Punkt dostępu bezprzewodowego - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
EAN:	0810010073600
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Model o wzmacnionej wytrzymałości:	Do stosowania na zewnątrz, pokojowa
Szerokość:	22 cm
Głębokość:	22 cm
Wysokość:	4.8 cm
Waga:	800 g
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Zainstalowane procesory:	A53 1.35 GHz
RAM:	512 MB
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Format kodowania linii:	OFDMA
Protokół komunikacyjny danych:	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 600 Mb/s
	Maks. przepływność danych (5 GHz): 2400 Mb/s
Pojemność:	Ilość jednoczesnych klientów: 300+
	BSSID na radio: do 8
Cechy:	Obsługa VLAN, możliwość montowania na ścianie, plastikowa obudowa, przycisk resetu, montowany na suficie, technologia 4x4 MU-MIMO, Zaawansowana jakość usługi, Guest Isolation, technologia 4x4 MIMO
Algorytm kodowania:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Metoda identyfikacji:	Basic Service Set Identifier (BSSID)
Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	

Interfejsy:	1 x 1000Base-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu ściennego, zestaw do mocowania na suficie
Zgodność z normami:	IC, FCC, IP54
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zużycie energii w trybie aktywności:	16.5 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.