

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-u6-mesh-access-point-mesh-p-223078.html>



UBIQUITI U6-Mesh Access Point Mesh

Cena brutto	815,88 zł
Cena netto	663,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46126742
Kod producenta	U6-MESH
Kod EAN	810010073624

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

UBIQUITI U6-Mesh Access Point Mesh

Ubiquiti UniFi 6 Mesh - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-

Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz

0810010073624

12 miesięcy w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

Do stosowania na zewnątrz, pokojowa

4.85 cm

4.85 cm

15.95 cm

400 g

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

5.3 Gbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

OFDMA

2.4 GHz, 5 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 573.5 Mbps

Maks. przepływność danych (5 GHz): 4,8 Gb/s

Ilość jednoczesnych klientów: 300+

BSSID na radio: 8

Obsługa VLAN, zarządzalność, możliwość aktualizacji firmwaru,

możliwość montowania na ścianie, Topologia siatki, przycisk

resetu, montowane na pręcie, technologia 4x4 MU-MIMO,

Zaawansowana jakość usługi, wodoodporność, technologia 2x2

MIMO, Guest Isolation, zarządzanie Bluetooth

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,

WPA3-Enterprise, WPA3-PSK

Basic Service Set Identifier (BSSID)

IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE

802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Wewnętrzna

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

Zestaw do montażu na maszcie/ścianie

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:

Plug and Play, IC, FCC, IPX5

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE

Zasilacz:

Iniektor zasilania

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-30 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.