

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-u6-mesh-pro-p-289180.html>

UBIQUITI U6-Mesh Pro



Cena brutto	872,72 zł
Cena netto	709,53 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47304950
Kod producenta	U6-MESH-PRO
Kod EAN	810084695180

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Maks. Obszar Zasięgu:

Wykonanie:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Kierunkowość:

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

UBIQUITI U6-Mesh Pro

Ubiquiti UniFi U6 Mesh Pro - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/maszcie

0810084695180

24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

Pokojowa, do stosowania na zewnątrz

18.12 cm

6.02 cm

34.32 cm

819 g

Do montażu na ścianie/maszcie

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

2.4 GHz, 5 GHz

Do 185 m²

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 573.5 Mbps

Maks. przepływność danych (5 GHz): 2,4 Gb/s

Streamowanie przestrzenne: 4

Podłączone urządzenia: 350+

BSSID na radio: 8

Odporny na zmiany pogody, Technologia 2x2 MU-MIMO, przycisk resetu, ograniczenie przepływności, Guest Isolation WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA, WPA2, WPA3

IEEE 802.1Q

Wewnętrzna

Antena dookólna

8 dBi

1 x 1000Base-T (wejście PoE) - RJ-45

1 x 1000Base-T - RJ-45

Zestaw montażowy

IPX6, FCC, IC

PoE

Zasilacz:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Iniektor zasilania

-30 °C

60 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.