

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-u7-iw-p-291928.html>

UBIQUITI U7-IW



Cena brutto	633,50 zł
Cena netto	515,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48015101
Kod producenta	U7-IW

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wbudowane urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Maks. Obszar Zasięgu:

Wykonanie:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

UBIQUITI U7-IW

Ubiquiti UniFi U7 In-Wall - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 7 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie

24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

Przełącznik PoE

9.87 cm

3.02 cm

13.7 cm

400 g

Do montażu na ścianie

Bezprzewodowa

4.3 Gbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

2.4 GHz, 5 GHz

Do 115 m kw.

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 688 Mbps

Maks. przepływność danych (5 GHz): 4,3 Gb/s

Streamowanie przestrzenne: 4

Podłączone urządzenia: 200+

BSSID na radio: 8

Przycisk resetu, Technologia 2x2 MU-MIMO, obsługa Wireless

Mesh, sterowanie pasmem, Szybki Roaming, zarządzanie

przejściem BSS, radio resource management (RRM),

zaawansowane zarządzanie radiem, Passpoint Release 2,

Captive Portal, uwierzytelnianie kuponów, wsparcie dla

niestandardowej strony lądowania z brandingiem,

uwierzytelnianie oparte na płatności, Guest Isolation, Private

Pre-Shared Key (PPSK), ograniczenie przepływności, izolacja

klienta, harmonogramy WiFi, obudowa z aluminium/ tworzywa

sztucznego, kontrolka stanu LED, uwierzytelnianie hasłem

TLS

RADSEC, RADIUS

IEEE 802.11v, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k

Wewnętrzna

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x 2.5GBase-T (wejście PoE+) - RJ-45

1 x 2.5GBase-T (wyjście PoE+) - RJ-45

1 x 2.5GBase-T (wyjście) - RJ-45

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zestaw do montażu ściennego

Zgodność z normami:

UKCA, WEEE, EAC, FCC, IC

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE+

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Wymagane napięcie:

DC 42.5 - 57 V

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

UniFi OS, UniFi Network 9.0.114 lub nowsza

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-30 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.