

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-u7-lite-wifi-7-access-point-25gbe-uplink-p-288459.html>



UBIQUITI U7-LITE Wifi 7 Access Point 2.5Gbe Uplink

Cena brutto	459,74 zł
Cena netto	373,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48013366
Kod producenta	U7-LITE

Opis produktu

Produkt:	UBIQUITI U7-LITE Wifi 7 Access Point 2.5Gbe Uplink
Nazwa:	Ubiquiti UniFi U7 Lite - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 7 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie
Opis:	24 miesiące
EAN:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Reklamacje:	17.15 cm
Ogólne	3.3 cm
Rodzaj urządzenia:	17.15 cm
Szerokość:	313 g
Głębokość:	
Wysokość:	
Waga:	
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Do montażu na ścianie/suficie
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	4.3 Gbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Pasma częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Maks. Obszar Zasięgu:	Do 115 m kw.
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 688 Mbps Maks. przepływność danych (5 GHz): 4,3 Gb/s
Pojemność:	Streamowanie przestrzenne: 4 Podłączone urządzenia: 200+
Cechy:	Technologia 2x2 MU-MIMO, obsługa Wireless Mesh, sterowanie pasmem, Szybki Roaming, zarządzanie przejściem BSS, radio resource management (RRM), zaawansowane zarządzanie radiem, Passpoint Release 2, Captive Portal, wsparcie dla niestandardowej strony lądowania z brandingiem, uwierzytelnianie kuponów, uwierzytelnianie oparte na płatności, wsparcie dla zewnętrznego serwera portalu, uwierzytelnianie hasłem, Guest Isolation, Private Pre-Shared Key (PPSK), izolacja klienta, ograniczenie przepływności, harmonogramy WiFi, stabilizowana obudowa z poliwęglanu UV, kontrolka stanu LED, zatrzask zabezpieczający, przycisk resetu
Algorytm kodowania:	TLS
Metoda identyfikacji:	RADSEC, RADIUS
Zgodność z normami:	IEEE 802.11v, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k
Antena:	
Antena:	
Rozszerzenie / połączenie	Wewnętrzna

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Interfejsy:	1 x 2.5GBase-T (PoE) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu na ścianie/suficie
Zgodność z normami:	UKCA, WEEE, EAC, FCC, IC
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	DC 42.5 - 57 V
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	UniFi OS, UniFi Network 9.0.114 lub nowsza
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.