

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-u7-pro-poe-access-point-ceiling-mount-25-gbe-p-254093.html>



UBIQUITI U7 Pro PoE+ Access point Ceiling-mount 2.5 GbE

Cena brutto	795,84 zł
Cena netto	647,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47092009
Kod producenta	U7-PRO
Kod EAN	810084693650

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Wymagane napięcie:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Parametry środowiska

UBIQUITI U7 Pro PoE+ Access point Ceiling-mount 2.5 GbE
Ubiquiti UniFi U7 Pro - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi
6 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - do montażu na
ścianie/suficie
0810084693650
24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

20.6 cm

20.6 cm

4.6 cm

680 g

Do montażu na ścianie/suficie

Bezprzewodowa

9.3 Gbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11be

2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 688 Mbps

Maks. przepływność danych (5 GHz): 2882 Mbps

Maks. szybkość danych (6 GHz): 5765 Mbps

BSSIDs: 8

Klienci bezprzewodowi: 300+

Obsługa VLAN, przycisk resetu, metalowa obudowa,

Zaawansowana jakość usługi, technologia 2x2 MIMO, Guest

Isolation, Private Pre-Shared Key (PPSK)

WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA3

IEEE 802.1Q

1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45

Zestaw do montażu na ścianie/suficie

IC, FCC

PoE+

DC 44 - 57 V

UniFi OS

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:

-30 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.