

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-u7-qutdoor-p-290612.html>

UBIQUITI U7 Qutdoor



Cena brutto	894,32 zł
Cena netto	727,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47304275
Kod producenta	U7-OUTDOOR
Kod EAN	810084695531

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Maks. Obszar Zasięgu:

Wykonanie:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Kierunkowość:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

UBIQUITI U7 Qutdoor

Ubiquiti UniFi U7 Outdoor - Punkt dostępu bezprzewodowego -

Wi-Fi 7 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz - montaż na

ścianie/suficie/maszcie

0810084695531

24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

Do stosowania na zewnątrz

17 cm

5.45 cm

20.8 cm

1.2 kg

Montaż na ścianie/suficie/maszcie

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

2.4 GHz, 5 GHz

Do 465 metrów kwadratowych

Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 688 Mbps

Maks. przepływność danych (5 GHz): 4,3 Gb/s

Streamowanie przestrzenne: 4

Podłączone urządzenia: 200+

BSSID na radio: 8

Zasilanie, siatka

Odporny na zmiany pogody, ograniczenie przepływności,

Technologia 2x2 MU-MIMO, Guest Isolation, Private Pre-Shared

Key (PPSK), kontrolka stanu LED, obudowa ze stopu

aluminium, stabilizowana obudowa z poliwęglanu UV

WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA3

IEEE 802.1Q

Zewnętrzna wymienna i wewnętrzna

Kierunkowy/wszechkierunkowy

1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45

2 x antena - RP-SMA

Zestaw montażowy

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:

IC, FCC, IPX6

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE+

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-30 °C

Maksymalna temperatura pracy:

60 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.