

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uap-ac-hd-5-ubiquiti-unifi-uap-ac-hd-24ghz5ghz-80211ac-wave-2-2xgbe-8023at-5-pack-p-222518.html>



UBIQUITI UAP-AC-HD-5 Ubiquiti UniFi UAP AC HD 2.4GHz/5GHz, 802.11ac Wave 2, 2xGbE, 802.3at - 5 Pack

Cena brutto	6 474,11 zł
Cena netto	5 263,51 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3760192
Kod producenta	UAP-AC-HD-5
Kod EAN	810354026119

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Ilość w opakowaniu:

Rodzaj urządzenia:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

UBIQUITI UAP-AC-HD-5 Ubiquiti UniFi UAP AC HD 2.4GHz/5GHz, 802.11ac Wave 2, 2xGbE, 802.3at - 5 Pack

Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz (pakiet 5)

0810354026119

24 miesiące

5 (specyfikacje dotyczą jednego produktu)

Punkt dostępu bezprzewodowego

22 cm

4.81 cm

22 cm

700 g

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

1.733 Gbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2

2.4 GHz, 5 GHz

BSSID na radio: 1 - 4

Ilość jednoczesnych klientów: 500+

Łącze nadrzędne, obsługa VLAN, możliwość montowania na ścianie, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przycisk resetu, montowany na suficie, technologia 4T4R MIMO

AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP

Basic Service Set Identifier (BSSID)

IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2

Wewnętrzna

4

Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wsporniki montażowe
Zgodność z normami:	IC, FCC
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Zużycie energii w trybie aktywności:	17 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.