

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uap-ac-m-pro-5-ubiquiti-unifi-uap-ac-pro-mesh-80211ac-3x3-outdoor-ap-8023af-poe-5-pack-p-198100.html>



UBIQUITI UAP-AC-M-PRO-5 Ubiquiti UniFi UAP AC PRO Mesh 802.11AC 3x3 Outdoor AP 802.3af PoE - 5 PACK

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 4 205,70 zł |
| Cena netto | 3 419,27 zł |
| Dostępność | Obecnie brak - zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 3616284 |
| Kod producenta | UAP-AC-M-PRO-5 |
| Kod EAN | 817882020558 |

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Ilość w opakowaniu:

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmożonej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączenia:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Pasma częstotliwości:

Maks. zakres w otwartej przestrzeni:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

UBIQUITI UAP-AC-M-PRO-5 Ubiquiti UniFi UAP AC PRO Mesh
802.11AC 3x3 Outdoor AP 802.3af PoE - 5 PACK

Ubiquiti UniFi UAP-AC-M-PRO - Punkt dostępu
bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - DC power
(pakiet 5)

0817882020558

24 miesiące

5 (specyfikacje dotyczą jednego produktu)

Punkt dostępu bezprzewodowego

Do stosowania na zewnątrz

18.12 cm

6.02 cm

34.32 cm

633 g

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

1300 Mbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac

DHCP

2.4 GHz, 5 GHz

183 m

BSSID na radio: 4

Możliwość montowania na ścianie, Topologia siatki, przycisk

resetu, montowane na pręcie, technologia 3T3R MIMO

AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP

Radio Service Set ID (SSID)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna

3

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poziom uzyskany: | 8 dBi |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Interfejsy: | 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 |
| Różne | |
| Akcesoria w zestawie: | Montowane na pręcie, wsporniki montażowe |
| Zgodność z normami: | Plug and Play, IC, FCC |
| Zasilanie | |
| Obsługuje Power Over Ethernet (PoE): | PoE+ |
| Wymagane napięcie: | DC 44 - 57 V |
| Zużycie energii w trybie aktywności: | 9 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Wymagany system operacyjny: | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 5-95% (niekondensująca) |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.