

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uap-ac-m-pro-ubiquiti-unifi-uap-ac-pro-mesh-80211ac-3x3-outdoor-accesspoint-8023af-poe-p-59096.html>



## UBIQUITI UAP-AC-M-PRO

### Ubiquiti UniFi UAP AC PRO Mesh 802.11AC 3x3 Outdoor AccessPoint, 802.3af PoE

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>822,72 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>668,88 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>3616265</b>                             |
| Kod producenta   | <b>UAP-AC-M-PRO</b>                        |
| Kod EAN          | <b>810354024764</b>                        |

## Opis produktu

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa:                               | UBIQUITI UAP-AC-M-PRO Ubiquiti UniFi UAP AC PRO Mesh 802.11AC 3x3 Outdoor AccessPoint, 802.3af PoE              |
| Opis:                                | Ubiquiti UniFi UAP-AC-M-PRO - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - DC power 0810354024764 |
| EAN:                                 | 24 miesiące                                                                                                     |
| Gwarancja producenta:                | Punkt dostępu bezprzewodowego                                                                                   |
| Ogólne                               | Do stosowania na zewnątrz                                                                                       |
| Rodzaj urządzenia:                   | 18.12 cm                                                                                                        |
| Model o wzmocnionej wytrzymałości:   | 6.02 cm                                                                                                         |
| Szerokość:                           | 34.32 cm                                                                                                        |
| Głębokość:                           | 633 g                                                                                                           |
| Wysokość:                            |                                                                                                                 |
| Waga:                                |                                                                                                                 |
| Praca w sieci                        |                                                                                                                 |
| Typ obudowy:                         | Zewnętrzna                                                                                                      |
| Technologia podłączania:             | Bezprzewodowa                                                                                                   |
| Szybkość transmisji danych:          | 1300 Mbps                                                                                                       |
| Protokół komunikacyjny danych:       | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac                                           |
| Protokół warstwy Sieci / Transportu: | DHCP                                                                                                            |
| Pasmo częstotliwości:                | 2.4 GHz, 5 GHz                                                                                                  |
| Maks. zakres w otwartej przestrzeni: | 183 m                                                                                                           |
| Pojemność:                           | BSSID na radio: 4                                                                                               |
| Cechy:                               | Możliwość montowania na ścianie, Topologia siatki, przycisk resetu, montowane na pręcie, technologia 3T3R MIMO  |
| Algorytm kodowania:                  | AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP                                                              |
| Metoda identyfikacji:                | Radio Service Set ID (SSID)                                                                                     |
| Zgodność z normami:                  | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac                             |
| Antena                               |                                                                                                                 |
| Antena:                              | Wewnętrzna                                                                                                      |
| Ilość anten:                         | 3                                                                                                               |
| Poziom uzyskany:                     | 8 dBi                                                                                                           |
| Rozszerzenie / połączenie            |                                                                                                                 |
| Interfejsy:                          | 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45                                                                                   |

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Iniektor PoE, montowane na pręcie, wsporniki montażowe  
Plug and Play, IC, FCC

PoE+

DC 44 - 57 V

9 wat

Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8,  
Windows 10

-40 °C

70 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.