

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uap-ac-pro-ubiquiti-unifi-uap-ac-pro-24ghz5ghz-80211-abgnac-2xgbe-support-poe-p-116442.html>



UBIQUITI UAP-AC-PRO Ubiquiti UniFi UAP AC PRO 2.4GHz/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, 2xGbE, support PoE+

Cena brutto	629,73 zł
Cena netto	511,98 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616189
Kod producenta	UAP-AC-PRO
Kod EAN	810354023514

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmacnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Maks. zakres w otwartej przestrzeni:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

UBIQUITI UAP-AC-PRO Ubiquiti UniFi UAP AC PRO 2.4GHz/5GHz,
802.11 a/b/g/n/ac, 2xGbE, support PoE+

Ubiquiti UniFi AP-AC Pro - Punkt dostępu bezprzewodowego -
Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - DC power

0810354023514

24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

Do stosowania na zewnątrz, pokojowa

19.67 cm

19.67 cm

3.5 cm

350 g

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

1300 Mbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac

2.4 GHz, 5 GHz

122 m

Liczba urządzeń jednocześnie: 200+

BSSID na radio: 4

Obsługa VLAN, możliwość montowania na ścianie, obsługa Wi-
Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przycisk resetu,
technologia 3T3R MIMO, montowany na suficie

AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP

IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 526266398

tel. +4822 398 89 00

Ilość anten:	3
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x USB 2.0
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Iniektor PoE
Zgodność z normami:	IC, FCC
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Wymagane napięcie:	DC 44 - 57 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	9 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.