

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uap-ac-pro-ubiquiti-unifi-uap-ac-pro-24ghz5ghz-80211-abgnac-2xgbe-support-poe-p-116442.html>



UBIQUITI UAP-AC-PRO Ubiquiti UniFi UAP AC PRO 2.4GHz/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, 2xGbE, support PoE+

Cena brutto	629,85 zł
Cena netto	512,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616189
Kod producenta	UAP-AC-PRO
Kod EAN	810354023514

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmacnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Maks. zakres w otwartej przestrzeni:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

UBIQUITI UAP-AC-PRO Ubiquiti UniFi UAP AC PRO 2.4GHz/5GHz,
802.11 a/b/g/n/ac, 2xGbE, support PoE+
Ubiquiti UniFi AP-AC Pro - Punkt dostępu bezprzewodowego -
Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - DC power
0810354023514
24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego
Do stosowania na zewnątrz, pokojowa
19.67 cm
19.67 cm
3.5 cm
350 g

Zewnętrzna
Bezprzewodowa
1300 Mbps
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac
2.4 GHz, 5 GHz
122 m
Liczba urządzeń jednocześnie: 200+
BSSID na radio: 4
Obsługa VLAN, możliwość montowania na ścianie, obsługa Wi-
Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przycisk resetu,
technologia 3T3R MIMO, montowany na suficie
AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna
3

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

1 x USB 2.0

Różne

Akcesoria w zestawie:

Iniektor PoE

Zgodność z normami:

IC, FCC

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE+

Wymagane napięcie:

DC 44 - 57 V

Zużycie energii w trybie aktywności:

9 wat

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.